



CONTEC Velg "Exit"

21-584, 570 mm ERD (incl. gemeten spaakgaten), 16,2 mm hoog, 21,2 mm binnenbreedte, 26,3 mm buitenbreedte, ca. 503 g

Price: € 14,99

Een robuuste velg voor het bouwen van een klassiek wiel voor 27,5" wielen met 32 Spaken. Dankzij het ontwerp met holle kamer is de velg van aluminium 6063 bijzonder licht en stabiel. In het afgewerkte wiel zijn deze Velgen geschikt voor een systeemgewicht tot 150 kg. Met een binnenvelgbreedte van 21 mm passen buitenbanden in maten van 35 tot 62 mm op de velg. De nippelgaten met enkele oogjes zorgen voor extra duurzaamheid van de velg door de wrijving tussen de spaaknippel en de velg te verminderen en voorkomen ook dat de nippels zich in de velg werken. De Exit velg is alleen geschikt voor wielen met Schijfremmen.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	30002534
EAN	4251971141148
UVP	€ 29,95
Bidex-Code	204010
Fedas-Code	160464
DST-Code	2P02
SB-Artikel	Nee
Merk/Leverancier	CONTEC
Maateenheid:	STUK
Weight	0.503 kg

Technische gegevens

Aantal gaten	32 gaats
Binnenbreedte velg	21 mm
Breedte	26.3 cm
Buitenbreedte velg	26 mm
Diameter van het spaakgat	für 2,00 mm
E-bike type	ready
ERD	570 mm
ETRTO	21-584
Holkamer	symmetrisch

Hoofdkleur	zwart
Hoogte	16.0 cm
Kleur van de oogjes	silver
Maximaal belastbaar gewicht	150 kg
Opname rem	disc - 5-gaats , disc - 6-gaats , disc - Center Lock , rollerbrake , trommelrem
Remsysteem compatibiliteit velg	disc
Remzijde	nee
Soort ventiel	fransventiel (SV)
Spaakgat	enkel gebust
Tekst wielen-confi	geschikt voor E-bike
Type/soort	Artikel
Uitvoering	holkamer
Velghoogte	16 mm
Velgmodel	Exit
Voor wiel	ja
Wielmaat	27,5 "
maximale spaakspanning	1.200 Nm

More product images

