



CONTEC Velg "Exit"

23-584, 571 mm ERD (incl. gemeten spaakgaten), 16,2 mm hoog, 23,2 mm binnenbreedte, 28,3 mm buitenbreedte, ca. 532 g

Verk.prijs € 29,95

Een robuuste velg voor het bouwen van een klassiek wiel voor 27,5" wielen met 32 Spaken. Dankzij het ontwerp met holle kamer is de velg van aluminium 6063 bijzonder licht en stabiel. In het afgewerkte wiel zijn deze Velgen geschikt voor een systeemgewicht tot 150 kg. Met een binnenvelgbreedte van 23 mm passen buitenbanden in de maten 37 tot 62 mm op de velg. De nippelgaten met enkele oogjes zorgen voor extra duurzaamheid van de velg door de wrijving tussen de spaaknippel en de velg te verminderen en voorkomen ook dat de nippels zich in de velg werken. De Exit velg is alleen geschikt voor wielen met Schijfremmen.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	30002551
EAN	4251971141155
UVP	€ 29,95
Bidex-Code	204010
Fedas-Code	160464
DST-Code	2P02
SB-Artikel	Nee
Merk/Leverancier	CONTEC
Maateenheid:	STUK
Weight	0.532 kg

Technische gegevens

Aantal spaakgaten	32 gaats
Binnenbreedte velg	23 mm
Breedte	28.3 cm
Buitenbreedte velg	28 mm
E-bike type	ready
ERD	571 mm
ETRTO	23-584
Holkamer	symmetrisch
Hoofdkleur	zwart
Hoogte	16.0 cm
Max. spaakspanning	1.200 Nm
Maximaal belastbaar gewicht	150 kg
Ogenkleur	zilver
Opname rem	disc - 5-gaats , disc - 6-gaats , disc - Center Lock , rollerbrake , trommelrem
Remsysteem compatibiliteit velg	disc
Remzijde	nee
Soort ventiel	fransventiel (SV)
Spaakgat	enkel gebust

Spaakgat diameter	voor 2,00 mm
Tekst wielen-confi	geschikt voor E-bike
Type/soort	Artikel
Uitvoering	holkamer
Velghoogte	16 mm
Voor wiel	ja
Wielmaat	27,5 "

More product images

