



CONTEC Velg "Exit"

25-584, 568 mm ERD (incl. gemeten spaakgaten), 18 mm hoog, 24,8 mm binnenbreedte, 30 mm buitenbreedte, ca. 553 g

Verk.prijs € 39,95

Een robuuste velg voor het bouwen van een klassiek wiel voor 27,5" wielen met 32 Spaiken. Dankzij het ontwerp met holle kamer is de velg van aluminium 6063 bijzonder licht en stabiel. In het afgewerkte wiel zijn deze Velgen geschikt voor een systeemgewicht tot 150 kg. Met een binnenvelgbreedte van 25 mm passen buitenbanden in maten van 42 tot 62 mm op de velg. De nippelgaten met enkele oogjes zorgen voor extra duurzaamheid van de velg door de wrijving tussen de spaaknippel en de velg te verminderen en voorkomen ook dat de nippels zich in de velg werken. De Exit velg is alleen geschikt voor wielen met Schijfremmen.

Stamgegevens

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Leveranciersartikelnummer: | BLACKROCK 584X25 32P |
| EAN | 4251971141162 |
| UVP | € 39,95 |
| Bidex-Code | 204010 |
| Fedas-Code | 160464 |
| DST-Code | 2P02 |
| SB-Artikel | Nee |
| Merk/Leverancier | CONTEC |
| Maateenheid: | STUK |
| Weight | 0.553 kg |

Technische gegevens

| | |
|--------------------|-------------|
| Aantal spaakgaten | 32 gaats |
| Binnenbreedte velg | 25 mm |
| Breedte | 30.0 cm |
| Buitenbreedte velg | 30 mm |
| E-bike type | ready |
| ERD | 568 mm |
| ETRTO | 25-584 |
| Holkamer | symmetrisch |
| Hoofdkleur | zwart |

| | |
|--|---|
| Hoogte | 18.0 cm |
| Max. spaakspanning | 1.200 Nm |
| Maximaal belastbaar gewicht | 150 kg |
| Ogenkleur | zilver |
| Opname rem | disc - 5-gaats , disc - 6-gaats , disc - Center Lock , rollerbrake , trommelrem |
| Remsysteem compatibiliteit velg | disc |
| Remzijde | nee |
| Soort ventiel | fransventiel (SV) |
| Spaakgat | enkel gebust |
| Spaakgat diameter | voor 2,00 mm |
| Tekst wielen-confi | geschikt voor E-bike |
| Type/soort | Artikel |
| Uitvoering | holkamer |
| Velghoogte | 18 mm |
| Velgmodel | Exit |
| Voor wiel | ja |
| Wielmaat | 27,5 " |

More product images

