

QiO Elektrische compactfiets "EINS P-E" Mod. 24

unisex, 20", sweet lavender matt, enviolo "TR", 48 cm

Verk.prijs: € 4.499,00

De QiO "EINS P-E" compacte e-bike is perfect voor toertochten of winkelen in de stad. Dankzij het Bosch Smart System is hij volledig in een netwerk opgenomen en altijd up-to-date. De eBike Flow app maakt communicatie mogelijk tussen de "Performance Line" motor, de accu van 545 Wh en de bedieningsunit. Je kunt rijmodi selecteren, routes dekzeilen en tochten automatisch laten opnemen. De resultaten kunnen worden gesynchroniseerd met gezondheidsapps.De traploze Enviolo "TR" naafversnelling is perfect voor overland tochten en heuvelachtig terrein - samen met de Bosch "Performance Line" motor kun je sportief vooruit komen met snelheden tot 25 km/u. Dankzij het compacte ontwerp, de inklapbare pedalen en de samendrukbare stuurbuis kun je hem gemakkelijk opbergen in kleine ruimtes of in een camper.Met 62 mm brede buitenbanden op 20" wielen en de parallellogram verende zadelpen biedt de e-bike veel comfort op verharde paden door de stad. De zadelpen van by.schulz is ook uitgerust met antidiefstalbeveiliging.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	01722565
EAN	4251971142381
UVP	€ 4.499,00
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
WEEE-registratienummer	DE92509320
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	123040
Merk/Leverancier	QiO
Maateenheid:	STUK
Weight	27.3 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Riemen
Accucapaciteit	545.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Compact-fiets
E-bike	ja

Frame-vorm	unisex
Framehoogte	48 cm
Geslacht	unisex
Hoofdkleur	paars
Kleurnaam fabrikant	sweet lavender matt
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	180 kg
Modelseries	EINS
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	enviolo "TR"
Type schakelsysteem	naafversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , kettingscherm , lage instap , spatborden , systeem bagagedrager , verende zadelpen
Versnellingen	traploos
Wielmaat	20 "

Specificaties

Accu	BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh
Accu-slot	CONTEC "PowerLoc
Achterlicht	CONTEC "TL-335 E-Stop", stoplicht
Bagagedrager achterop	QIO "MIK HD"
Balhoofd	TOKEN "TK255E-HJ01", IS52/40 / IS52/44
Banden achterwiel	SCHWALBE "Super Moto-X", 62-406, Reflex
Banden voorwiel	SCHWALBE "Super Moto-X", 62-406, Reflex
Cranks	Stronglight "Magan 3B", 170 mm
Derailleur-bevestigingshaak	QIO schuifregelaar uitval
Display	BOSCH "Kiox 300", 4-traps, afstandsbediening, duwhulp
Frame	QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, aluminium, 49,5 cm
Grepen	HERRMANS "Clik Original DD37".
Ketting / riemen	GATES "CDX"
Kettingblad / riemschijf	Gates "CDX", 55 tanden, riemlijn 45,5 mm
Kettingscherm	CURANA "C+", 55 tanden
Koplamp	CONTEC "DLUX 80 E+", 80 lux
Laadapparaat	BOSCH 4 A
Motor	BOSCH "Performance Line" motor, max. 75 Nm
Naaf achterwiel	ENVIOLO "TR", traploos, 6-gaats
Naaf voorwiel	URSUS "RD30", centraalsluiting, snelspanner
Pedalen	UNION "SP-153", opvouwbaar
Rem achterwiel	TRP "C1.8 HD-EU817".
Remote	BOSCH "BRC3600", LED afstandsbediening
Remschijf achterwiel	TRP "RS02M", Ø 160 mm, 6-gaats

Remschijf voorwiel	TRP "TR-25", Ø 180 mm, middensluiting
Rem voorwiel	TRP "C1.8 HD-EU817", Posterhouder
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	Niro, schwarz
Spatborden	SKS "A 69 R"
Standaad	URSUS "R78 - King Mini".
Stuur	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° backsweep
Tandwiel / riemenschijf	Gates "CDX", 22 tanden
Velgen	SCHÜRMANN "YAK DISC 25", 25-406, 36 gaats, schijfrem, zwart
Versteller	ENVIOLO "Twist Pure Display", traploos
Voorbouw	BY.SCHULZ "Stuurpen SDS", 1 1/8", 31,8 mm stuurklem, 70 mm lang, hoek 7°, zwart
Voorvork	Aluminium, taps 1 1/4" - 1,5"
Zadel	Selle Royal "Nuvola 5060", Relaxed
Zadelpen	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 30 mm slag, 12 mm offset

More product images

