

# QiO Elektrische compactfiets "EINS P-R" Mod. 24

**unisex, 20", lead metal, Rohloff 14 G "E-14", 48 cm**

## Verk.prijs: € 6.499,00

De QiO "EINS P-R" is nog slimmer dankzij het Bosch Smart System. Alle aandrijfcomponenten van deze compacte e-bike zijn met elkaar verbonden en worden via de eBike Flow-app aangestuurd. Hierdoor blijft de fiets altijd up-to-date, aangezien nieuwe functies en updates automatisch worden geïnstalleerd.Het compacte one-size-frame is geschikt voor personen met een lichaamslengte tussen 1,60 en 1,90 m. De stuurbuis en de zadelpen kunnen nauwkeurig worden afgesteld voor het ideale rijgevoel. De „EINS P-R“ overtuigt niet alleen door zijn compacte formaat, maar ook door zijn hoogwaardige uitrusting.De fiets is uitgerust met een 14-versnellingen-naafversnelling van Rohloff, die ideaal is voor e-bikes met krachtige aandrijvingen. Daarnaast geeft het Bosch „Kiox 500“-display alle versnellingswisselingen weer en ondersteunt het de keuze van het juiste vermogensniveau voor de krachtige „Performance Line“-motor. Dankzij de accu van 725 Wh is deze compacte e-bike perfect voor uitgebreide tochten.Met 62 mm brede buitenbanden op 20'' wielen en de parallellogram verende zadelpen biedt de fiets veel comfort op verschillende ondergronden. De hydraulische schijfremmen en de hoogwaardige Busch + Müller-verlichting maken de e-bike compleet met alles wat je nodig hebt voor het dagelijks gebruik in de stad en op het platteland.

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| **Leveranciersartikelnummer:** | 01722572 |
| **EAN** | 4251971142398 |
| **UVP** | € 6.499,00 |
| **Fedas-Code** | 159021 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **WEEE-registratienummer** | DE92509320 |
| **SB-Artikel** | Nee |
| **Bidex-Code** | 123040 |
| **Merk/Leverancier** | QiO |
| **Maateenheid:** | STUK |
| **Weight** | 27.7 kg |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Aandrijfsysteem** | BOSCH Performance Line |
| **Aandrijfvariant** | middenmotor |
| **Aandrijving** | Riemen |
| **Accucapaciteit** | 725.0 Wh |
| **Bosch Smart systeem** | ja |
| **Categorie** | Compact-fiets |

| | |
|---|---|
| **E-bike** | ja |
| **Frame-vorm** | unisex |
| **Framehoogte** | 48 cm |
| **Geslacht** | unisex |
| **Hoofdkleur** | grijs |
| **Kleurnaam fabrikant** | lead metal |
| **Materiaal** | aluminium |
| **Maximaal belastbaar gewicht** | 180 kg |
| **Modelseries** | EINS |
| **Motorvermogen** | 250 W |
| **Ondersteuning** | tot 25 km/h |
| **Remsysteem** | hydraulische schijfrem |
| **Schakelnaam** | Rohloff 14 G "E-14" |
| **Type schakelsysteem** | naafversnelling |
| **Uitrusting** | Elektronische duwhulp , kettingscherm , lage instap , spatborden , systeem bagagedrager , verende zadelpen |
| **Versnellingen** | 14-speed |
| **Wielmaat** | 20 " |

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Accu** | BOSCH "PowerPack 725", 725 Wh |
| **Accu-slot** | CONTEC "PowerLoc |
| **Achterlicht** | CONTEC "TL-335 E-Stop", stoplicht |
| **Bagagedrager achterop** | QIO "MIK HD" |
| **Balhoofd** | TOKEN "TK255E-HJ01", IS52/40 / IS52/44 |
| **Banden achterwiel** | SCHWALBE "Super Moto-X", 62-406, Reflex |
| **Banden voorwiel** | SCHWALBE "Super Moto-X", 62-406, Reflex |
| **Cranks** | Stronglight "Magan 3B", 170 mm |
| **Derailleur-bevestigingshaak** | QIO schuifregelaar uitval Rohloff |
| **Display** | BOSCH "Kiox 500", 4-traps, afstandsbediening, duwhulp |
| **Frame** | QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, aluminium, 49,5 cm |
| **Grepen** | HERRMANS "Clik Original DD37". |
| **Ketting / riemen** | GATES "CDX" |
| **Kettingblad / riemschijf** | Gates "CDX", 63 tanden, riemlijn 57,7 mm |
| **Kettingscherm** | Rohloff riemkap |
| **Koplamp** | Busch + Müller "IQ-XS E Grootlicht", 100 lux |
| **Laadapparaat** | BOSCH 4 A |
| **Motor** | BOSCH "Performance Line" motor, max. 75 Nm |
| **Naaf achterwiel** | ROHLOFF "Speedhub 500/14", 4-gaats, snelspanner |
| **Naaf voorwiel** | URSUS "RD30", centraalsluiting, snelspanner |
| **Pedalen** | UNION "SP-153", opvouwbaar |
| **Rem achterwiel** | TRP "C1.8 HD-EU817". |
| **Remote** | BOSCH "BRC3600", LED afstandsbediening |

| | |
|---|---|
| **Remschijf achterwiel** | MAGURA "STORM SL", Ø 160 mm, 4-gaats, voor Rohloff Speedhub |
| **Remschijf voorwiel** | TRP "TR-25", Ø 180 mm, middensluiting |
| **Rem voorwiel** | TRP "C1.8 HD-EU817", Posterhouder |
| **Sensor** | Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor |
| **Spaken** | Niro, schwarz |
| **Spatborden** | SKS "A 69 R" |
| **Standaad** | URSUS "R78 - King Mini". |
| **Stuur** | ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° backsweep |
| **Stuurkolom** | BY.SCHULZ "Twist", Ø 28,6 mm, 1 1/4", T17 |
| **Tandwiel / riemenschijf** | Gates "CDX", 20 tanden |
| **Velgen** | DT SWISS "U 663", 36 gaats, ooggeslepen, tubeless voorbereid |
| **Versteller** | Rohloff, 14 versnellingen |
| **Voorbouw** | BY.SCHULZ "Stuurpen SDS", 1 1/8", 31,8 mm stuurklem, 70 mm lang, hoek 7°, zwart |
| **Voorvork** | Aluminium, taps 1 1/4" - 1,5" |
| **Zadel** | Selle Royal "Nuvola 5060", Relaxed |
| **Zadelpen** | by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 30 mm slag, 12 mm offset |

## More product images

