

QiO Elektrische compactfiets "EINS P-R" Mod. 24

unisex, 20", crystal white, Rohloff 14 G "E-14", 48 cm

Verk.prijs: € 6.499,00

De QiO "EINS P-R" is nog slimmer dankzij het Bosch Smart System. Alle aandrijfcomponenten van deze compacte e-bike zijn met elkaar verbonden en worden via de eBike Flow-app aangestuurd. Hierdoor blijft de fiets altijd up-to-date, aangezien nieuwe functies en updates automatisch worden geïnstalleerd.Het compacte one-size-frame is geschikt voor personen met een lichaamslengte tussen 1,60 en 1,90 m. De stuurbuis en de zadelpen kunnen nauwkeurig worden afgesteld voor het ideale rijgevoel. De „EINS P-R“ overtuigt niet alleen door zijn compacte formaat, maar ook door zijn hoogwaardige uitrusting.De fiets is uitgerust met een 14-versnellingen-naafversnelling van Rohloff, die ideaal is voor e-bikes met krachtige aandrijvingen. Daarnaast geeft het Bosch „Kiox 500“-display alle versnellingswisselingen weer en ondersteunt het de keuze van het juiste vermogensniveau voor de krachtige „Performance Line“-motor. Dankzij de accu van 725 Wh is deze compacte e-bike perfect voor uitgebreide tochten.Met 62 mm brede buitenbanden op 20'' wielen en de parallellogram verende zadelpen biedt de fiets veel comfort op verschillende ondergronden. De hydraulische schijfremmen en de hoogwaardige Busch + Müller-verlichting maken de e-bike compleet met alles wat je nodig hebt voor het dagelijks gebruik in de stad en op het platteland.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	01722580
EAN	4251971142404
UVP	€ 6.499,00
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
WEEE-registratienummer	DE92509320
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	123040
Merk/Leverancier	QiO
Maateenheid:	STUK
Weight	27.7 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Riemen
Accucapaciteit	725.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Compact-fiets

E-bike	ja
Frame-vorm	unisex
Framehoogte	48 cm
Geslacht	unisex
Hoofdkleur	wit
Kleurnaam fabrikant	crystal white
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	180 kg
Modelseries	EINS
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	Rohloff 14 G "E-14"
Type schakelsysteem	naafversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , kettingscherm , lage instap , spatborden , systeem bagagedrager , verende zadelpen
Versnellingen	14-speed
Wielmaat	20 "

Specificaties

Accu	BOSCH "PowerPack 725", 725 Wh
Accu-slot	CONTEC "PowerLoc
Achterlicht	CONTEC "TL-335 E-Stop", stoplicht
Bagagedrager achterop	QIO "MIK HD"
Balhoofd	TOKEN "TK255E-HJ01", IS52/40 / IS52/44
Banden achterwiel	SCHWALBE "Super Moto-X", 62-406, Reflex
Banden voorwiel	SCHWALBE "Super Moto-X", 62-406, Reflex
Cranks	Stronglight "Magan 3B", 170 mm
Derailleur-bevestigingshaak	QIO schuifregelaar uitval Rohloff
Display	BOSCH "Kiox 500", 4-traps, afstandsbediening, duwhulp
Frame	QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, aluminium, 49,5 cm
Grepen	HERRMANS "Clik Original DD37".
Ketting / riemen	GATES "CDX"
Kettingblad / riemschijf	Gates "CDX", 63 tanden, riemlijn 57,7 mm
Kettingscherm	Rohloff riemkap
Koplamp	Busch + Müller "IQ-XS E Grootlicht", 100 lux
Laadapparaat	BOSCH 4 A
Motor	BOSCH "Performance Line" motor, max. 75 Nm
Naaf achterwiel	ROHLOFF "Speedhub 500/14", 4-gaats, snelspanner
Naaf voorwiel	URSUS "RD30", centraalsluiting, snelspanner
Pedalen	UNION "SP-153", opvouwbaar
Rem achterwiel	TRP "C1.8 HD-EU817".
Remote	BOSCH "BRC3600", LED afstandsbediening

Remschijf achterwiel	MAGURA "STORM SL", Ø 160 mm, 4-gaats, voor Rohloff Speedhub
Remschijf voorwiel	TRP "TR-25", Ø 180 mm, middensluiting
Rem voorwiel	TRP "C1.8 HD-EU817", Posterhouder
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	Niro, schwarz
Spatborden	SKS "A 69 R"
Standaad	URSUS "R78 - King Mini".
Stuur	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° backsweep
Stuurkolom	BY.SCHULZ "Twist", Ø 28,6 mm, 1 1/4", T17
Tandwiel / riemenschijf	Gates "CDX", 20 tanden
Velgen	DT SWISS "U 663", 36 gaats, ooggeslepen, tubeless voorbereid
Versteller	Rohloff, 14 versnellingen
Voorbouw	BY.SCHULZ "Stuurpen SDS", 1 1/8", 31,8 mm stuurklem, 70 mm lang, hoek 7°, zwart
Voorvork	Aluminium, taps 1 1/4" - 1,5"
Zadel	Selle Royal "Nuvola 5060", Relaxed
Zadelpen	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 30 mm slag, 12 mm offset

More product images

