

# QiO Elektrische compactfiets "EINS P-R" (#1)

**unisex, 20", night black matt, Rohloff 14 G "E-14", 48 cm**

## Verk.prijs: € 6.499,00

De QiO "EINS P-R" biedt je een bijzonder intelligente rijervaring. Dankzij het Bosch Smart System (BES3) zijn alle aandrijfcomponenten van deze compacte e-bike met elkaar verbonden en worden ze aangestuurd via de eBike Flow-app. Zo blijft je fiets altijd up-to-date, omdat updates en nieuwe functies automatisch worden geïnstalleerd.De 14-versnellingen tellende Rohloff-naafversnelling is perfect geschikt voor e-bikes met krachtige aandrijvingen – zoals deze. Alle versnellingswisselingen worden weergegeven op het Bosch „Kiox 500“-display. Het helpt je ook bij het kiezen van het juiste vermogensniveau voor de krachtige „Performance Line“-motor. Dankzij de 800 Wh-accu is deze compacte e-bike ideaal voor uitgebreide tochten.Met 62 mm brede buitenbanden op 20"-wielen en de parallellogram verende zadelpen biedt de fiets veel comfort op verschillende ondergronden. De hydraulische schijfremmen en de hoogwaardige Busch + Müller „IQ-XS high beam“-verlichting, inclusief een in de bagagedrager geïntegreerd achterlicht met remlichtfunctie, maken de e-bike compleet. Perfect voor dagelijks gebruik in de stad en op het platteland.

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| **Leveranciersartikelnummer:** | 01723600 |
| **EAN** | 4251971164253 |
| **UVP** | € 6.499,00 |
| **Fedas-Code** | 159021 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **WEEE-registratienummer** | DE92509320 |
| **SB-Artikel** | Nee |
| **Bidex-Code** | 123040 |
| **Merk/Leverancier** | QiO |
| **Maateenheid:** | STUK |
| **Weight** | 27.7 kg |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Aandrijfsysteem** | BOSCH Performance Line |
| **Aandrijfvariant** | middenmotor |
| **Aandrijving** | Riemen |
| **Accucapaciteit** | 800.0 Wh |
| **Bosch Smart systeem** | ja |
| **Categorie** | Compact-fiets |
| **E-bike** | ja |

| | |
|---|---|
| **Frame-vorm** | unisex |
| **Framehoogte** | 48 cm |
| **Geslacht** | unisex |
| **Hoofdkleur** | zwart |
| **Kleurnaam fabrikant** | night black matt |
| **Materiaal** | aluminium |
| **Maximaal belastbaar gewicht** | 180 kg |
| **Modelseries** | EINS |
| **Motorvermogen** | 250 W |
| **Ondersteuning** | tot 25 km/h |
| **Remsysteem** | hydraulische schijfrem |
| **Schakelnaam** | Rohloff 14 G "E-14" |
| **Type schakelsysteem** | naafversnelling |
| **Uitrusting** | Elektronische duwhulp , kettingscherm , lage instap , spatborden , systeem bagagedrager , verende zadelpen |
| **Versnellingen** | 14-speed |
| **Wielmaat** | 20 " |

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Accu** | BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm |
| **Accu-slot** | ABUS accu-slot |
| **Achterlicht** | Busch + Müller "Dart E Brex ". |
| **Bagagedrager achterop** | "MIK HD 2.0" voor MIK Zijde |
| **Balhoofd** | TOKEN "TK255E-HJ04", IS52/40 / IS52/44 |
| **Banden achterwiel** | CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex |
| **Banden voorwiel** | CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex |
| **Bracketset** | BOSCH |
| **Cranks** | Stronglight "Magan 3B", 170 mm |
| **Derailleur-bevestigingshaak** | QIO schuifregelaar uitval Rohloff |
| **Display** | BOSCH "Kiox 500", 4-traps, afstandsbediening, duwhulp |
| **Frame** | QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, aluminium, 49,5 cm |
| **Grepen** | HERRMANS "Nucore Town", wave |
| **Ketting / riemen** | GATES "CDX" |
| **Kettingblad / riemschijf** | Gates "CDX", 63 tanden, riemlijn 57,7 mm |
| **Kettingscherm** | Rohloff riemkap |
| **Koplamp** | Busch + Müller "IQ-XS E Grootlicht", 100 lux |
| **Laadapparaat** | BOSCH 4 A |
| **Motor** | BOSCH "Performance Line" motor, max. 75 Nm |
| **Naaf achterwiel** | ROHLOFF "E-14", 4-gaats |
| **Naaf voorwiel** | URSUS "RD30", centraalsluiting, snelspanner |
| **Pedalen** | UNION "SP-153", opvouwbaar |
| **Rem achterwiel** | TRP "C1.8 HD-EU817". |
| **Remgreep** | TRP HD-EU832 |

| | |
|---|---|
| **Remote** | BOSCH "BRC3600", LED afstandsbediening |
| **Remschijf achterwiel** | MAGURA "STORM SL", Ø 160 mm, 4-gaats, voor Rohloff Speedhub |
| **Remschijf voorwiel** | TRP "TR-25", Ø 180 mm, middensluiting |
| **Rem voorwiel** | TRP "C2.3 HD-EU832", Posterhouder |
| **Sensor** | Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor |
| **Spaken** | DT-Swiss ELEMENTAL, schwarz |
| **Spatborden** | curana "Apollo Orbit 70" |
| **Standaad** | URSUS "R78 - King Mini". |
| **Stuur** | ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° backsweep |
| **Tandwiel / riemenschijf** | Gates "CDX", 20 tanden |
| **Velgen** | DT SWISS "U 663", 36 gaats, ooggeslepen, tubeless voorbereid |
| **Versteller** | Rohloff, 14 versnellingen |
| **Voorbouw** | BY.SCHULZ "Stuurpen SDS", 1 1/8", 31,8 mm stuurklem, 70 mm lang, hoek 7°, zwart |
| **Voorvork** | Aluminium, taps 1 1/4" - 1,5" |
| **Zadel** | Selle Royal "On", Matig breed |
| **Zadelpen** | by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 30 mm slag, 12 mm offset |

## More product images

