

QiO Elektrische compactfiets "EINS P-R" (#1)

unisex, 20", sweet lavender matt, Rohloff 14 G "E-14", 48 cm

Verk.prijs: € 6.499,00

De QiO "EINS P-R" biedt je een bijzonder intelligente rijervaring. Dankzij het Bosch Smart System (BES3) zijn alle aandrijfcomponenten van deze compacte e-bike met elkaar verbonden en worden ze aangestuurd via de eBike Flow-app. Zo blijft je fiets altijd up-to-date, omdat updates en nieuwe functies automatisch worden geïnstalleerd.De 14-versnellingen tellende Rohloff-naafversnelling is perfect geschikt voor e-bikes met krachtige aandrijvingen – zoals deze. Alle versnellingswisselingen worden weergegeven op het Bosch „Kiox 500“-display. Het helpt je ook bij het kiezen van het juiste vermogensniveau voor de krachtige „Performance Line“-motor. Dankzij de 800 Wh-accu is deze compacte e-bike ideaal voor uitgebreide tochten.Met 62 mm brede buitenbanden op 20"-wielen en de parallellogram verende zadelpen biedt de fiets veel comfort op verschillende ondergronden. De hydraulische schijfremmen en de hoogwaardige Busch + Müller „IQ-XS high beam“-verlichting, inclusief een in de bagagedrager geïntegreerd achterlicht met remlichtfunctie, maken de e-bike compleet. Perfect voor dagelijks gebruik in de stad en op het platteland.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	01723642
EAN	4251971164307
UVP	€ 6.499,00
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
WEEE-registratienummer	DE92509320
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	123040
Merk/Leverancier	QiO
Maateenheid:	STUK
Weight	27.7 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Riemen
Accucapaciteit	800.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Compact-fiets
E-bike	ja

Frame-vorm	unisex
Framehoogte	48 cm
Geslacht	unisex
Hoofdkleur	paars
Kleurnaam fabrikant	sweet lavender matt
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	180 kg
Modelseries	EINS
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	Rohloff 14 G "E-14"
Type schakelsysteem	naafversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , kettingscherm , lage instap , spatborden , systeem bagagedrager , verende zadelpen
Versnellingen	14-speed
Wielmaat	20 "

Specificaties

Accu	BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm
Accu-slot	ABUS accu-slot
Achterlicht	Busch + Müller "Dart E Brex ".
Bagagedrager achterop	"MIK HD 2.0" voor MIK Zijde
Balhoofd	TOKEN "TK255E-HJ04", IS52/40 / IS52/44
Banden achterwiel	CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex
Banden voorwiel	CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex
Bracketset	BOSCH
Cranks	Stronglight "Magan 3B", 170 mm
Derailleur-bevestigingshaak	QIO schuifregelaar uitval Rohloff
Display	BOSCH "Kiox 500", 4-traps, afstandsbediening, duwhulp
Frame	QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, aluminium, 49,5 cm
Grepen	HERRMANS "Nucore Town", wave
Ketting / riemen	GATES "CDX"
Kettingblad / riemschijf	Gates "CDX", 63 tanden, riemlijn 57,7 mm
Kettingscherm	Rohloff riemkap
Koplamp	Busch + Müller "IQ-XS E Grootlicht", 100 lux
Laadapparaat	BOSCH 4 A
Motor	BOSCH "Performance Line" motor, max. 75 Nm
Naaf achterwiel	ROHLOFF "E-14", 4-gaats
Naaf voorwiel	URSUS "RD30", centraalsluiting, snelspanner
Pedalen	UNION "SP-153", opvouwbaar
Rem achterwiel	TRP "C1.8 HD-EU817".
Remgreep	TRP HD-EU832

Remote	BOSCH "BRC3600", LED afstandsbediening
Remschijf achterwiel	MAGURA "STORM SL", Ø 160 mm, 4-gaats, voor Rohloff Speedhub
Remschijf voorwiel	TRP "TR-25", Ø 180 mm, middensluiting
Rem voorwiel	TRP "C2.3 HD-EU832", Posterhouder
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	DT-Swiss ELEMENTAL, schwarz
Spatborden	curana "Apollo Orbit 70"
Standaad	URSUS "R78 - King Mini".
Stuur	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° backsweep
Tandwiel / riemenschijf	Gates "CDX", 20 tanden
Velgen	DT SWISS "U 663", 36 gaats, ooggeslepen, tubeless voorbereid
Versteller	Rohloff, 14 versnellingen
Voorbouw	BY.SCHULZ "Stuurpen SDS", 1 1/8", 31,8 mm stuurklem, 70 mm lang, hoek 7°, zwart
Voorvork	Aluminium, taps 1 1/4" - 1,5"
Zadel	Selle Royal "On", Matig breed
Zadelpen	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 30 mm slag, 12 mm offset

More product images

