

CONWAY Elektrische MTB Full-Suspension "Xyron ST 8.0" (#1)

Full Suspension, 29", desert matt / bronze matt, SHIMANO "Deore" 12 versnellingen, 42 cm / M

Verk.prijs: € 5.999,95

De "Xyron ST 8.0" is de ultieme machine voor alle trailjunkies en avonturiers. Met de krachtige Bosch "Performance CX" middenmotor en een accucapaciteit van maar liefst 800 Wh ben je uitgerust voor elke uitdaging. De ondersteuning tot 25 km/u geeft je de nodige boost, of je nu klimt of afdaalt. De 29" wielen bedwingen zelfs de meest veeleisende trails met gemak en zorgen voor een soepele Fahrer.Het Shimano "Deore" derailleurversnellingssysteem met 12 versnellingen maakt razendsnel en soepel schakelen mogelijk, zodat je altijd de perfecte overbrengingsverhouding vindt. Dit betekent meer controle en snelheid, of je nu bergopwaarts vecht of vol gas bergafwaarts gaat. En als het even tegenzit, zorgen de hydraulische Schijfremmen ervoor dat je altijd veilig tot stilstand komt.Met 150 mm veerweg van de vork en 150 mm veerweg van het frame is de "Xyron ST 8.0" perfect uitgerust voor alle bergpaden. De elektronische duwondersteuning is de perfecte metgezel als je een adempauze nodig hebt. Met een toelaatbaar totaalgewicht van 140 kg ben je klaar voor elk avontuur. Stap op en beleef de trails als nooit tevoren!

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	01025881
EAN	4251971167919
UVP	€ 5.999,95
Fedas-Code	154050
WEEE-registratienummer	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	121020
Merk/Leverancier	CONWAY
Maateenheid:	STUK
Weight	24.2 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line CX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	800.0 Wh
Categorie	Full Suspension
Categorie E-bike	3

E-bike	ja
Frame-vorm	Full Suspension
Framehoogte	42 cm
Framemaat	M
Frame veerweg	150 mm
Geslacht	heren
Hoofdkleur	beige
Kleurnaam fabrikant	desert matt / bronze matt
Materiaal	carbon
Maximaal belastbaar gewicht	140 kg
Modelseries	Xyron
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	12-Gang SHIMANO "Deore"
Schakelratio	1x 12-speed
Secundaire kleur	goud
Type schakelsysteem	derailleurversnelling
Uitrusting	demper , Elektronische duwhulp , verende voorvork
Veerweg voorvork	150 mm
Versnellingen	12-speed
Wielmaat	29 "
vrijgegeven voor aanhangers	nein
vrijgegeven voor kinderzitjes	nein

Specificaties

Accu	BOSCH "PowerTube 800", 800 Wh
Accu-slot	ABUS "XPlus"
Achterderailleur	SHIMANO "Deore RD-M6100", lange kooi
Balhoofd	ACROS ZS56/28.6/OD62 / ZS56/40, 150° blokslot
Banden achterwiel	SCHWALBE "Big Betty", 62-622
Banden voorwiel	SCHWALBE "Magic Mary", 62-622
Bracketset	BOSCH
Cranks	e*thirteen "Helix Core E*Spec", 165 mm
Demper	FOX "Float Rhythm", 185 mm x 52,5 mm
Derailleur-bevestigingshaak	SRAM "UDH", voor steekas, 1 mm schroefdraadsteek
Display	BOSCH "Kiox 300", 4-traps, afstandsbediening, duwhulp
Frame	Intube Bosch, Gen. 4, BES3, Koolstof, Volledige vering, 42 cm
Grepen	SQlab "70X"
Ketting / riemen	SHIMANO "Deore CN-M6100".
Kettingblad / riemschijf	e*thirteen "Helix Core e*spec", 34 tanden
Laadapparaat	BOSCH 4 A

Motor	BOSCH "Performance Line CX", BDU38, max. 100 Nm
Naaf achterwiel	NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm Booster, steekas, 6-gaats
Naaf voorwiel	NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm Booster, steekas, 6-gaats
Rem achterwiel	TRP "SLATE EVO HD-M807"
Remote	BOSCH "BRC3300", mini-afstandsbediening
Remschijf achterwiel	TRP "RS01E", Ø 203 mm, 6-gaats, 2,3 mm dik
Remschijf voorwiel	TRP "RS01E", Ø 203 mm, 6-gaats, 2,3 mm dik
Rem voorwiel	TRP "SLATE EVO HD-M807", Posterhouder
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	NEWMEN "Performance 30"
Stuur	LEVELNINE "Team Riser", 780 mm, Ø 31,8 mm, backsweep 9°, upsweep 5°, stijging 19 mm
Systeem Interface	BOSCH "BRC3100"
Tandwiel / riemenschijf	SHIMANO "Deore CS-M6100", 10-51 tanden
Velgen	NEWMEN "Performance 30 Base", 28 Loch, geöst, Tubeless Ready
Versteller	SHIMANO "Deore SL-M6100".
Voorbouw	LEVELNINE "Team A-Head", 1 1/8", 31,8 mm stuurklem, 40 mm lang, zwart
Voorvork	FOX "36 Float Rhythm", 150 mm veerweg, Float Evol, Grip, steekas
Zadel	FIZIK "Terra Aidon X5
Zadelpen	LIMOTEC "D1", Ø 31,6 mm, 415 mm lang, 150 mm verstelbereik, 0 mm offset

More product images




