

QiO Elektrische compactfiets "Compact CXNINEx" (#1)

unisex, 20", night black matt, 3X3 NINE, 48 cm

Verk.prijs: € 5.999,00

De "Compact CXNINEx" van QiO is het topmodel van de serie en geeft een nieuwe invulling aan moderne e-bike-mobiliteit – met een compromisloze focus op prestaties, comfort en efficiëntie. Uitgerust met de krachtige Bosch Performance Line CX-middenmotor inclusief Smart System biedt de fiets een dynamische en nauwkeurig doseerbare ondersteuning tot 25 km/u, ideaal voor zowel stedelijke als landelijke routes.De geveerde voorvork met 80 mm veerweg en de geveerde zadelpen zorgen voor een merkbare vermindering van trillingen en schokken – zelfs op ruw wegdek. Het rijwerk wordt aangevuld met de hoogwaardige 3x3-naafversnelling, die negen nauwkeurig afgestemde versnellingen biedt voor maximale efficiëntie en rijcomfort.De Gates CDX-riemaandrijving staat garant voor onderhoudsarme duurzaamheid en een bijzonder soepel rijgedrag. In combinatie met de krachtige 800 Wh-accu levert dit een indrukwekkend bereik op, waarmee ook langere tochten moeiteloos kunnen worden afgelegd.Hydraulische schijfremmen met vier zuigers zorgen voor maximale veiligheid en controle; ze remmen betrouwbaar, zelfs bij nat weer en hoge snelheden. De verlichting wordt verzorgd door de hoogwaardige Busch+Müller "IQ-XS high beam" mED-koplamp, die met 100 lux dimlicht en 150 lux grootlicht een uitstekende verlichting van het wegdek biedt – ideaal voor ritten in het donker en bij slecht zicht.

Stamgegevens

EAN	4251971178458
UVP	€ 5.999,00
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
WEEE-registratienummer	DE92509320
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	123040
Merk/Leverancier	QiO
Maateenheid:	STUK
Weight	29.8 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line CX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Riemen
Accucapaciteit	800.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Compact-fiets
E-bike	ja
Frame-vorm	unisex

Framehoogte	48 cm
Geslacht	unisex
Hoofdkleur	zwart
Kleurnaam fabrikant	night black matt
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	180 kg
Modelseries	Compact
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	3X3 NINE
Type schakelsysteem	naafversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , kettingscherm , spatborden , systeem bagagedrager , verende voorvork
Veerweg voorvork	80 mm
Versnellingen	9-speed
Wielmaat	20 "

Specificaties

Accu	BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm
Accu-slot	ABUS "XPlus"
Achterlicht	Busch + Müller "Dart E Brex ".
Bagagedrager achterop	"MIK HD 2.0" voor MIK Zijde
Balhoofd	ACROS ZS66/31.75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blokslot
Banden achterwiel	MAXXIS "MetroPass AT", 62-406, Reflex
Banden voorwiel	MAXXIS "MetroPass AT", 62-406, Reflex
Bracketset	BOSCH
Cranks	PROWHEEL "EB03", 170 mm
Derailleur-bevestigingshaak	Slider uitval, geschikt voor CXNINEx
Display	BOSCH "Kiox 500", 4-traps, afstandsbediening, duwhulp
Frame	QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, aluminium, 48 cm
Grepen	HERRMANS "Nucore Town", wave
Ketting / riemen	GATES "CDX"
Kettingblad / riemschijf	Gates "CDX Fin Line", 50 tanden, riemlijn 51,7 mm
Kettingscherm	SKS "Chainblade"
Koplamp	Busch + Müller "IQ-XS E Grootlicht", 100 lux
Laadapparaat	BOSCH 4 A
Motor	BOSCH "Performance Line CX", BDU38, max. 100 Nm
Naaf achterwiel	3x3 "Nine", 9 versnellingen, vrijloop, centrale vergrendeling
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-TC500-15-B", 15 x 110 mm Booster, Center Lock, steekas
Pedalen	MARWI "SP-157" Faltpedale
Rem achterwiel	MAGURA "LOUISE"
Remschijf achterwiel	MAGURA "MDR-S", Ø 203 mm

Remschijf voorwiel	MAGURA "MDR-S 2.0", Ø 203 mm
Rem voorwiel	MAGURA "LOUISE"
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	2,0 mm, Niro, schwarz
Spatborden	SKS "A 69 R"
Standaad	URSUS "onzichtbare montage", 20"
Stuur	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° backsweep
Tandwiel / riemenschijf	Gates "CDX:BLACK Fin Line", 28 tanden
Velgen	DT SWISS "U 663", 36 gaats, ooggeslepen, tubeless voorbereid
Versteller	3X3 "E.TR.ADJ".
Voorbouw	ergotec "Sepia Ahead XL", 80 mm lang, verstelbaar, niveau 5
Voorvork	SR SUNTOUR "SF22-Mobie34 Booster", 80 mm veerweg, steekas
Zadel	Selle Royal "On", Matig breed
Zadelpen	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 30 mm slag, 12 mm offset

More product images

