

# CONWAY Elektrische MTB Full-Suspension "Ryvon LT 10.0" Mod. 24

**Full Suspension, 29", bronze metallic matt / orange, 12-versnellingen SRAM "X0 AXS T-Type", 40 cm / S**

## Verk.prijs: € 9.999,95

De Conway RYVON LT 10.0 e-endurofiets is de ultieme offroad-machine, ontworpen om je offroad-avonturen naar een geheel nieuw niveau te tillen. Met innovatief Duits ingenieurswerk, hoogwaardige onderdelen en prestaties die je zullen inspireren, zet deze fiets nieuwe maatstokken op het gebied van E-Mountainbikes.De RYVON LT 10.0 beschikt over een verwisselbaar accu-concept dat een hogere energiedichtheid en ongelooflijk snelle oplaadtijden biedt. Dat betekent dat je meer van je tijd op de trails kunt genieten en deze kunt verlengen, zonder je zorgen te hoeven maken over de accuduur.We weten dat comfort en ergonomie cruciaal zijn om het beste uit je ritten te halen. Daarom is de RYVON LT 10.0 uitgerust met ons Ergonomic Sizing-systeem. Met op elkaar afgestemde handgreepdiameters, stuurpenlengtes, stuurbreedtes en cranklengtes, die variëren afhankelijk van de framemaat, kun je er zeker van zijn dat deze fiets perfect bij je past.Het hart van de RYVON LT 10.0 is de krachtige Light-E-MTB-motor, die je het vermogen geeft dat je nodig hebt voor de steilste beklimmingen en uitdagende afdalingen. In combinatie met hoogwaardige onderdelen, zoals de SRAM „X0 Eagle AXS T-Type“-versnelling, zijn maximale prestaties gegarandeerd. De Eagle-versnelling is licht, robuust en schakelt nauwkeurig – zelfs onder volledige belasting.De RYVON LT 10.0 is een lichte e-endurofiets die zich onderscheidt door zijn volledig nieuw ontwikkelde frame. Dit frame luidt een nieuwe generatie frameplatforms en vormtaal bij CONWAY in. De opvallende lijnen en het innovatieve accuconcept maken duidelijk dat deze fiets gemaakt is voor de toekomst. Met zijn long-travel-vering is hij klaar om zelfs de ruigste terreinomstandigheden het hoofd te bieden.

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| **Leveranciersartikelnummer:** | B-02830079 |
| **UVP** | € 9.999,95 |
| **Fedas-Code** | 154050 |
| **WEEE-registratienummer** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1E01 |
| **SB-Artikel** | Nee |
| **Bidex-Code** | 121020 |
| **Merk/Leverancier** | CONWAY |
| **Maateenheid:** | STUK |
| **Weight** | 19 kg |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Aandrijfsysteem** | BOSCH Performance Line SX |
| **Aandrijfvariant** | middenmotor |
| **Aandrijving** | Ketting |
| **Accucapaciteit** | 400.0 Wh |

| | |
|---|---|
| **Bijzonder kenmerk** | Lakschade |
| **Categorie** | Full Suspension |
| **Categorie E-bike** | 4 |
| **E-bike** | ja |
| **Frame-vorm** | Full Suspension |
| **Framehoogte** | 40 cm |
| **Framemaat** | S |
| **Frame veerweg** | 170 mm |
| **Gebruiksstaat** | leicht gebraucht |
| **Geslacht** | heren |
| **Hoofdkleur** | goud |
| **Kleurnaam fabrikant** | bronze metallic matt / orange |
| **Lakschade** | Vork |
| **Materiaal** | carbon |
| **Maximaal belastbaar gewicht** | 140 kg |
| **Modelseries** | Ryvon |
| **Motorvermogen** | 250 W |
| **Ondersteuning** | tot 25 km/h |
| **Refurbished** | ja |
| **Remsysteem** | hydraulische schijfrem |
| **Schakelnaam** | 12-Gang SRAM "X0 AXS T-Type" |
| **Schakelratio** | 1x 12-speed |
| **Secundaire kleur** | oranje |
| **Type schakelsysteem** | derailleurversnelling |
| **Uitrusting** | demper , Elektronische duwhulp , verende voorvork |
| **Veerweg voorvork** | 170 mm |
| **Versnellingen** | 12-speed |
| **Vervangen onderdeel** | stuurkolom |
| **Wielmaat** | 29 " |
| **vrijgegeven voor aanhangers** | nein |
| **vrijgegeven voor kinderzitjes** | nein |

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Accu** | BOSCH "Compacttube 400", Lithium-Ionen mit BMS, 400 Wh |
| **Achterderailleur** | SRAM "X0 Eagle AXS T-Type", 12speed |
| **Balhoofd** | ACROS "ZS56 / ZS56", Blocklock |
| **Banden achterwiel** | MAXXIS "Minion DHR2 Double Down 3C MaxxTerra", 61-584 |
| **Banden voorwiel** | MAXXIS "Assegai EXO+ 3C MaxxGrip", 63-622 |
| **Cranks** | E*THIRTEEN "Helix Race Carbon", 160mm |
| **Demper** | FOX "Float X2 Factory" |
| **Derailleur-bevestigingshaak** | SRAM "UDH", voor steekas, 1 mm schroefdraadsteek |
| **Frame** | CONWAY E-Light Fully Intube Bosch, Carbon |

| | |
|---|---|
| **Grepen** | SQlab "70X" |
| **Ketting / riemen** | SRAM "GX Eagle T-Type" |
| **Kettingblad / riemschijf** | SRAM "Gen4 Eagle DM B T-Type", 34 Z. |
| **Laadapparaat** | Bosch 4 Ah |
| **Motor** | BOSCH Mittelmotor "Performance SX", 36 V, 250 W |
| **Remote** | BOSCH "BRC3300" |
| **Remschijf achterwiel** | SRAM "Paceline", Ø 160 mm, Centrelock |
| **Remschijf voorwiel** | TRP "RS01E 2,3", 220 mm |
| **Sensor** | Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor |
| **Stuur** | RACEFACE "NEXT 35", 760 mm, 10 mm Rise, Carbon |
| **Tandwiel / riemenschijf** | SRAM "XS 1295 Eagle T-Type", 10-52 Z. |
| **Versteller** | SRAM "Rival eTap AXS". |
| **Voorbouw** | RACEFACE "Turbine-R 35", 32 mm |
| **Voorvork** | FOX "Float 36 Factory", 170 mm |
| **Zadel** | FIZIK "Terra Aidon X1 |
| **Zadelpen** | EASTON "EA50", Ø 27,2 mm, 350 mm lang, 10 mm offset |


## More product images










Einsatzzweck / Kategorie

Der Einsatzzweck, für den Ihr E-Bike konzipiert ist, ergibt sich aus der jeweiligen Kategorie (1–6 gemäß EN 17406). Die Kategorie, der Ihr E-Bike zugeordnet ist, entnehmen Sie dem Übergabeprotokoll oder dem Typenschild Ihres E-Bikes.

| Kategorie / Nutzeinschränkung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN 17406 | EN 17406 | EN 17406 | EN 17406 | EN 17406 | EN 17406 |
| Typischer Einsatz | Pendeln / Freizeit-fahrten unter Anstrengung / Anstrengung | Freizeitfahrten / Trekking unter Anstrengung / Anstrengung | Sport- / Wettbewerbs-fahrten mit mäßigem technischen Anspruch der Wege | Sport- / Wettbewerbs-fahrten mit sehr hohen technischen Anspruch der Wege | Extremsport | Sport- / Wettbewerbs-fahrten mit hoher Anstrengung |
| Untergrund | Befestigte Straßen / Wege (asphaltiert / gepflastert) | Wie Kategorie 1 und geschotterte / unbefestigte Wege mit mittlerer Steigung | Wie Kategorien 1–2 und leicht schwierige Strecken, die hohe technische Fahrtechnik erfordern. | Wie Kategorien 1–3 und Abfahrten in steilem Gelände mit Geschwindigkeit von 40 km/h (max.). | Wie Kategorien 1–4 und extreme Sprünge in steilem Gelände mit Geschwindigkeiten über 40 km/h. | Wie Kategorie 1 und für Verwendung in Wettbewerben mit Geschwindigkeiten über 50 km/h (z. B. Abfahrten u. Sprints). |
| Sprünge / Drops | < 15 cm | < 15 cm | < 80 cm | < 120 cm | > 120 cm | < 15 cm |
| Typisches E-Tempo | 15–25 km/h | 15–25 km/h | nicht relevant | nicht relevant | nicht relevant | 30–55 km/h |