Hebebühnen

Rotary 2-Säulenhebebühne "SPO-Serie"

"SPOA40AV-EH2", inkl. 2. Bedieneinheit "CONTROL - SPOA3TC-NC" und 8-tlg. Satz Adapterverlängerungen "VSG.2CHYD.902917", Tragkraft: 4000 kg, Gesamthöhe: 4170 mm, Aufbau: asymmetrisch, Bedienung: elektrisch

Technische Daten:

Hubhöhe: 1950 mm

Hubzeit: 30 s

Säulenabstand: 2829 mm

Durchfahrbreite: 2546 mm

Gesamtbreite: 3211 mm

Antriebsleistung: 4,0 kW

Antriebsspannung: 400 V / 50 Hz

Gesamthöhe EH 2: 4230 mm

Abschalthöhe EH 2: 4065 mm

Tragarmlänge vo. min. / max.: 470 / 1039 mm (3-fach)

Tragarmlänge hi. min. / max.: 723 / 1478 mm (3-fach)

Drehtellerhöhe min. / max.: 86 / 115 mm

UVP: 8.157,45 €

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	SPOA40AV-EH2
EAN	4057612975666
UVP	8.157,45 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	Rotary
Mengeneinheit	STÜCK

Technische Daten

Antrieb	elektrohydraulisch
Antriebsleistung	4.0 kW
Antriebsspannung	400.0 V
Art	Artikel
Artikelart	2-Säulenhebebühne
Ausführung	Hebebühne
Breite	349.6 cm
Eigenschaften	grundrahmenfrei
Hauptfarbe	silber
Hubhöhe max.	195.0 cm
Höhe	417.0 cm
Kategorie	2-Säulenhebebühne
Traglast	4000.0 kg

Weitere Produktbilder

Hebebühnen Hebebühnen Hebebühnen