

QiO Elektro-Cargorad "Long CL5x" (#1)

Unisex, 20", dark olive, 5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf, 48 cm

UVP: 4.999,00 €

Das QiO Long CL5x bringt Bewegung in den Familien- und Arbeitsalltag. Auf der langen Gepäckträgerplattform finden je nach gewähltem Zubehör Personen oder Lasten Platz. Bis zu 80 kg Zuladung auf der Plattform und 200 kg zulässiges Gesamtgewicht schaffen Möglichkeiten für den Weg zur Kita, den größeren Einkauf oder die Fahrt mit umfangreicher Ausrüstung.Der Bosch Cargo Line Antrieb unterstützt Fahrten mit zusätzlichem Gewicht. Dazu bietet der 800-Wh-Akku Kapazität für längere Tagesabläufe und ausgedehntere Strecken. Die Shimano Nexus 5E Nabenschaltung wird durch einen Gear Sensor ergänzt. Beim Gangwechsel reduziert dieser kurzzeitig die Motorkräfte, sodass auch unter Last sanfter geschaltet werden kann.Eine SR Suntour Federgabel nimmt Unebenheiten auf, während hydraulische Magura 4-Kolben-Scheibenbremsen das kontrollierte Verzögern unterstützen. Der Gates CDX Riemenantrieb überträgt die Kraft, und der Briq-S Scheinwerfer beleuchtet mit 60 Lux den Weg. Seitenverkleidung und Trittbretter gehören bereits zur Ausstattung.

Stammdaten

EAN	4251971194908
UVP	4.999,00 €
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1A41
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	125010
Marke/Lieferant:	QiO
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	39.4 kg

Technische Daten

Akkukapazität	800.0 Wh
Antrieb	Riemen
Antriebssystem	BOSCH Cargo Line
Antriebsvariante	Mittelmotor
Artikelart	Elektro-Cargorad
Ausstattung	Elektronische Schiebehilfe , Federgabel , Kettenschutz , Schutzbleche , Systemgepäckträger
Bosch Smart System	ja
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	dark olive

Gabelfederweg	80 mm
Geschlecht	Unisex
Gänge	5-Gang
Hauptfarbe	grün
Kategorie	Transportrad
Laufradgröße	20 "
Material	Aluminium
Motorleistung	250 W
Rahmenform	Unisex
Rahmenhöhe	48 cm
Schaltungsart	Nabenschaltung
Schaltungsname	5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf
Unterstützung	bis 25 km/h

Spezifikationen

Akku	BOSCH "PowerPack 800" 800 Wh
Bremse H.R.	MAGURA "LOUISE"
Bremse V.R.	MAGURA "LOUISE"
Bremsscheibe V.R.	MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm, 2.0mm, 6-bolt
Display	BOSCH "Purion 200"
Felgen	RYDE "Andra 29D", 36 Loch
Gabel	SUNTOUR "Mobie34-CGO-Boost", 80 mm Federweg, Steckachse
Griffe	Herrmans "Nucore Town Wave Edge" 130 mm / 90 mm
Kette / Riemen	Gates "CDX" 174T, schwarz
Kettenblatt / Riemenscheibe	Gates "CDX:Fin Line" 46 Zähne
Kettenschutz	SKS "Chainblade" 38T, Bosch BDU38
Kurbelarme	PROWHEEL "EB03", 170 mm, ISIS
Ladegerät	BOSCH 4 A, BES3
Lenker	satori "Noir", 660 mm, 31,8 mm, Backsweep 30°
Motor	BOSCH "Performance Line CX", BDU384, max. 120 Nm
Nabe H.R.	SHIMANO "Nexus SG-C7010-5D", 5-Gang, 6-Loch, 148 mm
Nabe V.R.	FORMULA "FDC-611", 15 x 110 mm, Steckachse
Pedale	MARWI "SP-880" sandblock
Rahmen	QIO Long, Bosch Gen. 4, BES3, Aluminium, 48 cm
Reifen H.R.	SCHWALBE "Pick-Up", 60-406, Reflex
Reifen V.R.	SCHWALBE "Pick-Up", 60-406, Reflex
Rücklicht	spanninga "HALO+ XEr", 50/80 mm, Stopplicht
Sattel	SELLE ROYAL "On", Moderate Wide
Sattelstütze	by,schulz "R.3 P-QR", 34,9 x 400 mm, 25 mm Offset
Schaltauge	Slider QiO Long
Schalthebel	SHIMANO "Nexus SL-C7000-5"
Scheinwerfer	Busch + Müller "Briq-S E", 60 Lux

Schutzbleche	SKS "A 69 R"
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Speichen	2,0/2,3 mm; VR: 178 mm links, 180 mm rechts; HR: 160 mm
Steuersatz	ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock
Ständer	Cargo mit Lock Remote
Vorbau	ergotec "Sepia Ahead XL", 80 mm lang, verstellbar, Level 5
Zahnkranz / Riemenscheibe	Gates "CDX", für SHIMANO Nexus 5, 30 Zähne

Weitere Produktbilder

