

BRENNABOR Elektro-Trekkingrad "T-66e" Mod. 22

Wave, 28", telegrey matt / strong cool grey matt, 1x10-Gang SHIMANO "Deore Linkglide", 45 cm / S

UVP: 3.449,00 €

AbenteuergefährteOb nun im Alltag zum Einkaufen oder auf Wochenend-Abenteuer mit viel Gepäck in den Taschen - das "T-66e" von BRENNABOR ist dabei. Mit moderner Technik und komfortabler Ausstattung begleitet es dich in klassischem Design in neue Abenteuer.Der robuste und leichte Alu-Rahmen integriert den Antrieb vollständig. Er macht aus allen Teilen eine Einheit, indem das Unterrohr den Akku komplett aufnimmt und der sportliche "Performance" Motor im Tretlagerbereich sitzt. Fahrtechnisch gesehen bringt die Zusammenstellung den Vorteil mit, dass das Gewicht mittig und tief platziert ist. Das "T-66e" lässt sich so angenehm ausgewogen fahren.Der BOSCH "PowerTube"-Akku hält mit 625 Wh extra viel Energie bereit, der "Performance CX" Motor gibt dazu auf Wunsch - je nach Unterstützungsstufe - bergauf oder beim Anfahren kräftigen Schub. Fürs Feintuning beim Schalten ist die 12-fach SHIMANO „Deore“ Kettenschaltung mit Linkglide-Technologie da. Dadurch ist sie sehr robust und weniger anfällig für Verschleißerscheinungen.Die hydraulischen Scheibenbremsen bringen das Bike wohlwollend, aber auch spontan bissig zum Stillstand - wenn es mal notwendig ist. Für den Fahrkomfort sind die aufs Fahrergewicht einstellbare Federgabel, die Federsattelstütze und auch die breiten Reifen zuständig.Bis weit in die Abendstunden können Touren mit dem "T-66e" gut und gerne andauern, denn der 80 Lux helle Scheinwerfer die Fahrbahn vor dem Rad zum Tag macht. In den Gepäcktaschen ist nach einem Wochenende in der Natur nicht mehr nur das Reisegepäck zu finden, sondern auch eine Menge tolle Erinnerungen - der Gepäckträger nimmt es mit bis zu 25 kg auf.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	22083300
EAN	4251507972444
UVP	3.449,00 €
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marke/Lieferant:	BRENNABOR
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	28.9 kg

Technische Daten

Akkukapazität	625.0 Wh
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Performance Line CX
Antriebsvariante	Mittelmotor

Artikelart	Elektro-Trekkingrad
Ausstattung	Elektronische Schiebehilfe , Federgabel , Federsattelstütze , Kettenschutz , Rahmenschloss , Schutzbleche , Systemgepäckträger
Bosch Smart System	nein
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
Drehmoment	85 Nm
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	telegrey matt / strong cool grey matt
Gabelfederweg	63 mm
Geschlecht	Damen
Gänge	10-Gang
Hauptfarbe	grau
Kategorie	Trekkingrad
Laufradgröße	28 "
Material	Aluminium
Modellreihe	T-66e
Motorleistung	250 W
Nebenfarbe	grau
Rahmenform	Wave
Rahmengröße	S
Rahmenhöhe	45 cm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	1x10-Gang SHIMANO "Deore Linkglide"
Unterstützung	bis 25 km/h
Zulässiges Systemgewicht	140 kg
Übersetzung	1x 10-fach

Spezifikationen

Akku	BOSCH "PowerTube 625", 625 Wh
Akkuschloss	CONTEC "PowerLoc M"
Bremse H.R.	SHIMANO "BL-M4100 / BR-MT410"
Bremse V.R.	SHIMANO "BL-M4100 / BR-MT410", Post Mount
Bremsscheibe H.R.	SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, Center Lock
Bremsscheibe V.R.	SHIMANO "SM-RT30", Ø 180 mm, Center Lock
Display	BOSCH "Intuvia"
Felgen	CROSS "X17", 32 Loch, geöst
Gabel	SR SUNTOUR "SF19-NEX E25", 63 mm Federweg, Schnellspanner
Gepäckträger H.R.	MASSLOAD "TA7653A"
Griffe	CONTEC "Tour Wing Eco"
Innenlager	BOSCH
Kette / Riemen	SHIMANO "CN-LG500"
Kettenblatt / Riemenscheibe	FSA, 38 Zähne

Kettenschutz	Hesling "Velo 38.1", 38 Zähne
Kurbelarme	FSA "CK-745", 170 mm
Ladegerät	BOSCH 2 A
Lenker	ergotec "Lady Town", 640 mm, Ø 31,8 mm
Motor	BOSCH "Performance Line CX", max. 85 Nm
Nabe H.R.	SHIMANO "Acera FH-M3050", Center Lock, Schnellspanner
Nabe V.R.	SHIMANO "Acera HB-M3050", Center Lock, Schnellspanner
Pedale	UNION "SP-828"
Rahmen	Intube Bosch Gen. 4, BES2, Aluminium, Wave, 45 cm
Rahmenschloss	CONTEC "PowerLoc M"
Reifen H.R.	CONTINENTAL "Contact Plus", 47-622, Reflex
Reifen V.R.	CONTINENTAL "Contact Plus", 47-622, Reflex
Rücklicht	CONTEC "TL-335 E-Stop", Stopplicht
Sattel	Selle Royal "Essenza Plus", Moderate
Sattelstütze	ERGOTEC "SP 10.0", Ø 31,6 mm, 350 mm lang, 45 mm Federweg, 15 mm Offset
Schalthebel	SHIMANO "Deore SL-M5130"
Schaltwerk	SHIMANO "Deore RD-M5130-GS", LINKGLIDE, mittellanger Käfig
Scheinwerfer	CONTEC "DLUX 80 E+", 80 Lux
Schutzbleche	SKS "B 53 M"
Sensor	BOSCH Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Speichen	Niro, 2,00 mm, schwarz
Ständer	URSUS "R78 - King Rear"
Vorbau	ergotec "Sepia Ahead 50", 90 mm lang, verstellbar, Level 5
Zahnkranz / Riemenscheibe	SHIMANO "CS-LG600", LINKGLIDE, 11-50 Zähne