

BRENNABOR Elektro-SUV "A-96e" Mod. 22

Diamant, 27,5", teal green / burgundy, 1x10-Gang SHIMANO "Deore Linkglide", 44 cm / L

UVP: 3.999,00 €

Für steile Anstiege und anspruchsvolle TrailsLust auf ‘ne sportliche Tour durchs Gelände? BRENNABORs "A-96e" zählt zur Allroad-/SUV-Klasse ist fühlt sich am wohlsten in wechselndem Terrain zwischen Asphalt und Schotterpiste. Auch für den kürzesten Weg direkt übers Feld ist es ausgelegt. Die Komponenten sich hochwertig und robust - optimal für den Offroad-Einsatz.Kräftig vorwärts geht’s mit dem SHIMANO "EP8" Motor. Mit 85 Nm Drehmoment lassen sich steile Anstiege und anspruchsvolle Trails souverän meistern. Durch seine mittige Lage im Tretlagerbereich bekommst du auf dem Bike ein natürliches Fahrgefühl, vor Allem in Kombination mit dem 630-Wh-Akku, der vollständig im Rahmen integriert ist. Durch seine Lage im Unterrohr begünstigt er die ausgewogene Fahrweise. Fürs Feintuning beim Antrieb sind die 10 Gänge der SHIMANO "Deore" da. Dank Linkglide-Technologie sind die Komponenten besonders robust und können rauen Bedingungen trotzen - Verschleiß erscheint deutlich später.Sämtliche Unebenheiten wie Baumwurzeln, Schlaglöcher oder einfach nur das Kopfsteinpflaster auf dem Weg zum Trail bügelt die Gabel mit 100 mm Federweg glatt. Sie lässt sich individuell auf das Körpergewicht des Fahrers einstellen - so kann sie ihre Stärken am besten ausspielen. Individuell einstellen lässt sich auch die Dropper Seatpost. Per Knopfdruck im Cockpit kannst du sie absenken, geht’s steil bergab - für volle Kontrolle auf dem Trail.Nicht nur mit sportlicher, sondern auch mit rein funktioneller Ausstattung ist das "A-96e" optimal als E-Bike für jeden Tag einsetzbar. Der MIK-Systemgepäckträger, Schutzbleche sowie die LED-Lichtanlage runden das Paket ab. Mit taghellen 80 Lux vorn und Rücklicht plus Stopplichtfunktion bringt dich dieses Bike sicher zu jeder Tages- und Jahreszeit durch den Stadtverkehr.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	22083401
EAN	4251507972802
UVP	3.999,00 €
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marke/Lieferant:	BRENNABOR
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	29.2 kg

Technische Daten

Akkukapazität	630.0 Wh
Antrieb	Kette
Antriebssystem	SHIMANO STEPS EP8

Antriebsvariante	Mittelmotor
Artikelart	Elektro-SUV
Ausstattung	Elektronische Schiebehilfe , Federgabel , Schutzbleche , Systemgepäckträger
Bosch Smart System	nein
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
Drehmoment	85 Nm
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	teal green / burgundy
Gabelfederweg	100 mm
Geschlecht	Herren
Gänge	10-Gang
Hauptfarbe	grün
Kategorie	SUV
Laufradgröße	27,5 "
Material	Aluminium
Modellreihe	A-96
Motorleistung	250 W
Nebenfarbe	rot
Rahmenform	Diamant
Rahmengröße	L
Rahmenhöhe	44 cm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	1x10-Gang SHIMANO "Deore Linkglide"
Unterstützung	bis 25 km/h
Zulässiges Systemgewicht	140 kg
Übersetzung	1x 10-fach

Spezifikationen

Akku	SHIMANO "BT-E8036", 630 Wh
Bremse H.R.	SHIMANO "Deore BL-M4100 / BR-MT420"
Bremse V.R.	SHIMANO "Deore BL-M4100 / BR-MT420", Post Mount
Bremsscheibe H.R.	SHIMANO "RT-EM300", Ø 180 mm, Center Lock
Bremsscheibe V.R.	SHIMANO "SM-RT30", Ø 203 mm, Center Lock
Display	SHIMANO "SC-E6100"
Felgen	CROSS "X19", 32 Loch, geöst
Gabel	SR SUNTOUR "SF18-XCR34 BOOST", 100 mm Federweg, Steckachse
Gepäckträger H.R.	MASSLOAD "CL-660"
Griffe	CONTEC "Tour Wing Eco"
Innenlager	SHIMANO
Kette / Riemen	SHIMANO "CN-LG500"
Kettenblatt / Riemenscheibe	MIRANDA, 38 Zähne, für Shimano EP8, Boost, inkl. Spider
Kurbelarme	SHIMANO "FC-EM600", 170 mm

Ladegerät	SHIMANO, 4 A
Lenker	ergotec "Low Riser", 720 mm, Ø 31,8 mm
Motor	SHIMANO "EP800"
Nabe H.R.	SHIMANO "Alivio FH-MT400-B", 12 x 148 mm Boost, Center Lock, Steckachse
Nabe V.R.	SHIMANO "Altus HB-MT400-B", 15 x 110 mm Boost, Center Lock, Steckachse
Pedale	VP components "VP-538"
Rahmen	Intube EP8, Aluminium, Diamant, 56 cm
Reifen H.R.	CONTINENTAL "eRuban Plus", 58-584, Reflex
Reifen V.R.	CONTINENTAL "eRuban Plus", 58-584, Reflex
Rücklicht	CONTEC "TL-335 E-Stop", Stopplicht
Sattel	Selle Royal "Essenza Plus", Moderate
Sattelstütze	LIMOTEC "B3", Ø 31,6 mm, 445 mm lang, 40 mm Federweg, 100 mm Verstellbereich
Schalthebel	SHIMANO "Deore SL-M5130"
Schaltwerk	SHIMANO "Deore RD-M5130-GS", LINKGLIDE, mittellanger Käfig
Scheinwerfer	CONTEC "DLUX 80 E+", 80 Lux
Schutzbleche	curana "Apollo 70"
Sensor	SHIMANO "EW-SS301", für Bremsscheibe
Speichen	Niro, 2,00 mm, schwarz
Ständer	URSUS "R78 - King Evo Rear"
Vorbau	ergotec "Sepia Ahead 50 XL", 100 mm lang, verstellbar, Level 5
Zahnkranz / Riemenscheibe	SHIMANO "Deore CS-LG600", LINKGLIDE, 11-43 Zähne

Weitere Produktbilder

