



## BS-BATTERY Batterie "BTX4L-BS"

MTF, wartungsfrei, 5 Ah

Das mitgelieferte Säurepack nach Entfernen des Klebestreifens aufstecken und gleichmäßig in alle Zellen einlaufen lassen. Für etwa 1-2 Stunden stehen lassen und dann die Siegelteile fest aufdrücken. Einmal gefüllt ist die Batterie versiegelt und eine weitere Wartung ist nicht notwendig.

**Achtung:** Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich! Diese versiegelten (MTF) Batterien niemals öffnen, aufbohren oder die Verschlusskappenleiste entfernen!

**Preis: 13,14 €**

### Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	300889
EAN	3564093008895
UVP	29,07 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	BS-BATTERY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	1.604 kg

### Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	mit Säurepack , wartungsfrei
Breite	70.0 mm
Einsatzbereich	Motorrad
Energie	51.20 Wh
Entlüftung	intern
Füllmenge	0.2 l
Höhe	85.0 mm
Kaltstartstrom CCA (EN)	55 A
Kapazität 10 Hr	5.0 Ah
Kapazität 20 Hr	4.2 Ah
Länge	113.0 mm
Minuspol	vorne links
Pluspol	vorne rechts
Spannung	12 V

**Verschraubung**

M5