



BS-BATTERY Batterie "BGZ20H / BTX20H"

MTF, wartungsfrei

Das mitgelieferte Säurepack nach Entfernen des Klebestreifens aufstecken und gleichmäßig in alle Zellen einlaufen lassen. Für etwa 1 - 2 Stunden stehen lassen und dann die Siegelleiste fest aufdrücken. Einmal gefüllt ist die Batterie versiegelt und eine weitere Wartung ist nicht notwendig.

Achtung: Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich! Diese versiegelten (MTF) Batterien niemals öffnen, aufbohren oder die Verschlusskappenleiste entfernen!

Preis: 54,82 €

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	300613
EAN	3661451001137
UVP	106,90 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	BS-BATTERY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	6.8 kg

Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	mit Säurepack , wartungsfrei
Einsatzbereich	Motorrad
Entlüftung	intern
Kaltstartstrom CCA (EN)	310 A
Kapazität 10 Hr	18.0 Ah
Kapazität 20 Hr	18.9 Ah
Minuspol	vorne rechts
Pluspol	vorne links
Spannung	12 V
Verschraubung	M6