Batterien,Akkus

BS-BATTERY Batterie "BTX24HL / BTX24HL-BS"

MTF, wartungsfrei

Das mitgelieferte Säurepack nach Entfernen des Klebestreifens aufstecken und gleichmäßig in alle Zellen einlaufen lassen. Für etwa 1-2 Stunden stehen lassen und dann die Siegelleiste fest aufdrücken. Einmal gefüllt ist die Batterie versiegelt und eine weitere Wartung ist nicht notwendig. Achtung: Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich! Diese versiegelten (MTF) Batterien niemals öffnen, aufbohren oder die Verschlusskappenleiste entfernen!

UVP: 128,19 €

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	300630
EAN	3661451001304
UVP	128,19 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	BS-BATTERY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	6.99 kg

Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	mit Säurepack , wartungsfrei
Breite	87.0 mm
Einsatzbereich	Motorrad
Energie	230.40 Wh
Entlüftung	intern
Füllmenge	0.9 l
Höhe	162.0 mm
Kaltstartstrom CCA (EN)	350 A
Kapazität 10 Hr	21.0 Ah
Kapazität 20 Hr	22.1 Ah
Länge	205.0 mm
Minuspol	vorne links
Pluspol	vorne rechts
Spannung	12 V
Vergleichsnummer	BTX24HL-BS
Verschraubung	M6