



BS-BATTERY Batterie "BTX14 / BTX14-BS"

MTF, wartungsfrei

Das mitgelieferte Säurepack nach Entfernen des Klebestreifens aufstecken und gleichmäßig in alle Zellen einlaufen lassen. Für etwa 1-2 Stunden stehen lassen und dann die Siegelteile fest aufdrücken. Einmal gefüllt ist die Batterie versiegelt und eine weitere Wartung ist nicht notwendig.

Achtung: Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich! Diese versiegelten (MTF) Batterien niemals öffnen, aufbohren oder die Verschlusskappenleiste entfernen!

UVP 76,71 €

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	300604
EAN	3661451001045
UVP	76,71 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	BS-BATTERY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	4.058 kg

Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	mit Säurepack , wartungsfrei
Breite	87.0 mm
Einsatzbereich	Motorrad
Energie	153.60 Wh
Entlüftung	intern
Füllmenge	0.7 l
Höhe	145.0 mm
Kaltstartstrom CCA (EN)	200 A
Kapazität 10 Hr	12.0 Ah
Kapazität 20 Hr	12.6 Ah

Länge	150.0 mm
Minuspol	vorne rechts
Pluspol	vorne links
Spannung	12 V
Vergleichsnummer	BTX14-BS
Verschraubung	M6