

Batterien,Akkus

BS-BATTERY Batterie "BTX12 / BTX12-BS"

MTF, wartungsfrei

Das mitgelieferte Säurepack nach Entfernen des Klebestreifens aufstecken und gleichmäßig in alle Zellen einlaufen lassen. Für etwa 1-2 Stunden stehen lassen und dann die Siegelleiste fest aufdrücken. Einmal gefüllt ist die Batterie versiegelt und eine weitere Wartung ist nicht notwendig.

Achtung: Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich! Diese versiegelten (MTF) Batterien niemals öffnen, aufbohren oder die Verschlusskappenleiste entfernen!

UVP 64,10 €**Stammdaten**

Lieferanten-Artikelnummer:	300603
EAN	3661451001038
UVP	64,10 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	BS-BATTERY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	3.576 kg

Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	mit Säurepack , wartungsfrei
Breite	87.0 mm
Einsatzbereich	Motorrad
Energie	128.00 Wh
Entlüftung	intern
Füllmenge	0.6 l
Höhe	130.0 mm
Kaltstartstrom CCA (EN)	180 A
Kapazität 10 Hr	10.0 Ah
Kapazität 20 Hr	10.5 Ah
Länge	150.0 mm
Minuspol	vorne rechts
Pluspol	vorne links
Spannung	12 V
Vergleichsnummer	BTX12-BS
Verschraubung	M6