



## BS-BATTERY Batterie "BTX9 / BTX9-BS"

MTF, wartungsfrei

Das mitgelieferte Säurepack nach Entfernen des Klebestreifens aufstecken und gleichmäßig in alle Zellen einlaufen lassen. Für etwa 1-2 Stunden stehen lassen und dann die Siegelteile fest aufdrücken. Einmal gefüllt ist die Batterie versiegelt und eine weitere Wartung ist nicht notwendig.

**Achtung:** Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich! Diese versiegelten (MTF) Batterien niemals öffnen, aufbohren oder die Verschlusskappenleiste entfernen!

**Preis: 27,36 €**

### Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	300621
EAN	3661451001212
UVP	50,88 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	BS-BATTERY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	3.119 kg

### Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	mit Säurepack , wartungsfrei
Breite	87.0 mm
Einsatzbereich	Motorrad
Energie	102.40 Wh
Entlüftung	intern
Füllmenge	0.4 l
Höhe	105.0 mm
Kaltstartstrom CCA (EN)	135 A
Kapazität 10 Hr	8.0 Ah
Kapazität 20 Hr	8.4 Ah
Länge	150.0 mm
Minuspol	vorne rechts

**Pluspol** vorne links

**Spannung** 12 V

**Verschraubung** M6