



YUASA Batterie "YTX9 / YTX9-BS"

MTF, wartungsfrei

Das mitgelieferte Säurepack nach Entfernen des Klebestreifens aufstecken und gleichmäßig in alle Zellen einlaufen lassen. Für etwa 1-2 Stunden stehen lassen und dann die Siegelleiste fest aufdrücken. Einmal gefüllt ist die Batterie versiegelt und eine weitere Wartung ist nicht notwendig.

Achtung: Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich! Diese versiegelten (MTF) Batterien niemals öffnen, aufbohren oder die Verschlusskappenleiste entfernen!

Preis: 32,27 €

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	YTX9-BS-CP
EAN	5050694004483
UVP	67,00 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	YUASA
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	3.205 kg

Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	mit Säurepack , wartungsfrei
Breite	87.0 mm
Einsatzbereich	Motorrad
Entlüftung	intern
Füllmenge	0.4 l
Höhe	105.0 mm
Kaltstartstrom CCA (EN)	135 A
Kapazität 10 Hr	8.0 Ah
Kapazität 20 Hr	8.4 Ah
Länge	150.0 mm
Minuspol	vorne rechts
Pluspol	vorne links
Spannung	12 V

Verschraubung

M6