Batterien,Akkus

BS-BATTERY Batterie "BB16AL-A2"

Standard, inkl. Säurepack

Standard Batterien sind trocken vorgeladen, vor Inbetriebnahme die Batterie mit Batteriesäure befüllen und ca. 1-2 Stunden offen stehen lassen, anschließend Entlüftungsschlauch aufstecken und Batterie dann anschließen.
Achtung: Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich!

UVP: 80,03 €

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	310576
EAN	3661451003360
UVP	80,03 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	BS-BATTERY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	5.64 kg

Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	mit Säurepack , Standard
Breite	71.5 mm
Einsatzbereich	Motorrad
Energie	204.80 Wh
Entlüftung	links mittig
Füllmenge	1.2 l
Höhe	164.0 mm
Kaltstartstrom CCA (EN)	175 A
Kapazität 10 Hr	16.0 Ah
Kapazität 20 Hr	16.8 Ah
Länge	207.0 mm
Minuspol	vorne links
Pluspol	vorne rechts
Spannung	12 V
Vergleichsnummer	BB16AL-A2
Verschraubung	M6