



## BS-BATTERY Batterie "BB16AL-A2"

Standard, inkl. Säurepack

Standard Batterien sind trocken vorgeladen, vor Inbetriebnahme die Batterie mit Batteriesäure befüllen und ca. 1-2 Stunden offen stehen lassen, anschließend Entlüftungsschlauch aufstecken und Batterie dann anschließen.

Achtung: Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich!

Preis: 41,68 €

### Stammdaten

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Lieferanten-Artikelnummer: | 310576        |
| EAN                        | 3661451003360 |
| UVP                        | 77,49 €       |
| SB-Artikel                 | Nein          |
| Marke/Lieferant:           | BS-BATTERY    |
| Mengeneinheit              | STÜCK         |
| Gewicht                    | 5.64 kg       |

### Technische Daten

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Art                     | Artikel                  |
| Ausführung              | Standard , mit Säurepack |
| Breite                  | 71.5 mm                  |
| Einsatzbereich          | Motorrad                 |
| Energie                 | 204.80 Wh                |
| Entlüftung              | links mittig             |
| Füllmenge               | 1.2 l                    |
| Höhe                    | 164.0 mm                 |
| Kaltstartstrom CCA (EN) | 175 A                    |
| Kapazität 10 Hr         | 16.0 Ah                  |
| Kapazität 20 Hr         | 16.8 Ah                  |
| Länge                   | 207.0 mm                 |
| Minuspol                | vorne links              |
| Pluspol                 | vorne rechts             |
| Spannung                | 12 V                     |

**Verschraubung**

M6