



BS-BATTERY Batterie "BB14L-B2"

Standard, inkl. Säurepack

Standard Batterien sind trocken vorgeladen, vor Inbetriebnahme die Batterie mit Batteriesäure befüllen und ca. 1-2 Stunden offen stehen lassen, anschließend Entlüftungsschlauch aufstecken und Batterie dann anschließen.

Achtung: Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich!

Preis: 33,03 €

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	310570
EAN	3661451003353
UVP	61,41 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	BS-BATTERY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	4.44 kg

Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	Standard , mit Säurepack
Breite	89.0 mm
Einsatzbereich	Motorrad
Energie	179.20 Wh
Entlüftung	rechts mittig
Füllmenge	0.9 l
Höhe	166.0 mm
Kaltstartstrom CCA (EN)	175 A
Kapazität 10 Hr	14.0 Ah
Kapazität 20 Hr	14.7 Ah
Länge	134.0 mm

Minuspol	vorne links
Pluspol	vorne rechts
Spannung	12 V
Verschraubung	M6