



BS-BATTERY Batterie "BB10L-A2/B2 / BB10L-B2"

Standard, inkl. Säurepack

Standard Batterien sind trocken vorgeladen, vor Inbetriebnahme die Batterie mit Batteriesäure befüllen und ca. 1-2 Stunden offen stehen lassen, anschließend Entlüftungsschlauch aufstecken und Batterie dann anschließen.

Achtung: Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich!

Preis: 28,54 €

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	310557
EAN	3661453105574
UVP	53,07 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	BS-BATTERY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	3.94 kg

Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	Standard , mit Säurepack
Breite	90.0 mm
Einsatzbereich	Motorrad
Energie	140.80 Wh
Entlüftung	rechts mittig
Füllmenge	0.8 l
Höhe	145.0 mm
Kaltstartstrom CCA (EN)	130 A
Kapazität 10 Hr	11.0 Ah
Kapazität 20 Hr	11.6 Ah
Länge	135.0 mm

Minuspol	vorne links
Pluspol	vorne rechts
Spannung	12 V
Verschraubung	M6