



## BS-BATTERY Batterie "BB7C-A"

Standard, inkl. Säurepack

Standard Batterien sind trocken vorgeladen, vor Inbetriebnahme die Batterie mit Batteriesäure befüllen und ca. 1-2 Stunden offen stehen lassen, anschließend Entlüftungsschlauch aufstecken und Batterie dann anschließen.

Achtung: Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich!

**Preis: 24,01 €**

### Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	310593
EAN	3661453105932
UVP	44,65 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	BS-BATTERY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	2.841 kg

### Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	Standard , mit Säurepack
Breite	90.0 mm
Einsatzbereich	Motorrad
Energie	102.40 Wh
Entlüftung	hinten rechts
Füllmenge	0.6 l
Höhe	114.0 mm
Kaltstartstrom CCA (EN)	85 A
Kapazität 10 Hr	8.0 Ah
Kapazität 20 Hr	8.4 Ah
Länge	130.0 mm

<b>Minuspol</b>	vorne links
<b>Pluspol</b>	vorne rechts
<b>Spannung</b>	12 V
<b>Verschraubung</b>	M6