



YUASA Batterie "YB3L-B"

Standard

Standard Batterien sind trocken vorgeladen, vor Inbetriebnahme die Batterie mit Batteriesäure befüllen und ca. 1-2 Stunden offen stehen lassen, anschließend Entlüftungsschlauch aufstecken und Batterie dann anschließen.

Achtung: Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich!

Preis: 14,12 €

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	YB3L-B-DC
EAN	5050694007323
UVP	28,00 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	YUASA
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	0.955 kg

Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	Standard , ohne Säurepack
Breite	56.0 mm
Einsatzbereich	Motorrad
Energie	38.40 Wh
Entlüftung	rechts mittig
Füllmenge	0.2 l
Höhe	110.0 mm
Kaltstartstrom CCA (EN)	32 A
Kapazität 10 Hr	3.0 Ah
Kapazität 20 Hr	3.2 Ah
Länge	98.0 mm

Minuspol	vorne links
Pluspol	vorne rechts
Spannung	12 V
Verschraubung	M5