



BS-BATTERY Batterie "12N5,5-4A/4B / 12N5,5-4A"

Standard, inkl. Säurepack

Standard Batterien sind trocken vorgeladen, vor Inbetriebnahme die Batterie mit Batteriesäure befüllen und ca. 1-2 Stunden offen stehen lassen, anschließend Entlüftungsschlauch aufstecken und Batterie dann anschließen.

Achtung: Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich!

Preis: 17,27 €

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	310530
EAN	3661453105307
UVP	32,10 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	BS-BATTERY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	2.215 kg

Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	Standard , mit Säurepack
Breite	60.0 mm
Einsatzbereich	Motorrad
Energie	70.40 Wh
Entlüftung	links mittig
Füllmenge	0.5 l
Höhe	130.0 mm
Kaltstartstrom CCA (EN)	55 A
Kapazität 10 Hr	5.5 Ah
Kapazität 20 Hr	5.8 Ah
Länge	135.0 mm
Minuspol	vorne rechts

Pluspol vorne links

Spannung 12 V

Verschraubung M5