



BS-BATTERY Batterie "BT12A / BT12A-BS"

MTF, wartungsfrei

Das mitgelieferte Säurepack nach Entfernen des Klebestreifens aufstecken und gleichmäßig in alle Zellen einlaufen lassen. Für etwa 1-2 Stunden stehen lassen und dann die Siegelleiste fest aufdrücken. Einmal gefüllt ist die Batterie versiegelt und eine weitere Wartung ist nicht notwendig.

Achtung: Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich! Diese versiegelten (MTF) Batterien niemals öffnen, aufbohren oder die Verschlusskappenleiste entfernen!

Preis: 35,83 €

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	300602
EAN	3661451001021
UVP	66,62 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	BS-BATTERY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	3.29 kg

Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	mit Säurepack , wartungsfrei
Breite	88.0 mm
Einsatzbereich	Motorrad
Energie	128.00 Wh
Entlüftung	intern
Füllmenge	0.5 l
Höhe	105.0 mm
Kaltstartstrom CCA (EN)	175 A
Kapazität 10 Hr	10.0 Ah
Kapazität 20 Hr	10.5 Ah

Länge	150.0 mm
Minuspol	vorne rechts
Pluspol	vorne links
Spannung	12 V
Verschraubung	M6