



## BS-BATTERY Batterie "BTX7A / BTX7A-BS"

MTF, wartungsfrei

Das mitgelieferte Säurepack nach Entfernen des Klebestreifens aufstecken und gleichmäßig in alle Zellen einlaufen lassen. Für etwa 1-2 Stunden stehen lassen und dann die Siegelreste fest aufdrücken. Einmal gefüllt ist die Batterie versiegelt und eine weitere Wartung ist nicht notwendig.

**Achtung:** Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich! Diese versiegelten (MTF) Batterien niemals öffnen, aufbohren oder die Verschlusskappenleiste entfernen!

**UVP 41,20 €**

### Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	300619
EAN	3661451001199
UVP	41,20 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	BS-BATTERY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	2.292 kg

### Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	mit Säurepack , wartungsfrei
Breite	87.0 mm
Einsatzbereich	Motorrad
Energie	76.80 Wh
Entlüftung	intern
Füllmenge	0.3 l
Höhe	93.0 mm
Kaltstartstrom CCA (EN)	105 A
Kapazität 10 Hr	6.0 Ah
Kapazität 20 Hr	6.3 Ah
Länge	150.0 mm
Minuspol	vorne rechts

<b>Pluspol</b>	vorne links
<b>Spannung</b>	12 V
<b>Vergleichsnummer</b>	BTX7A-BS
<b>Verschraubung</b>	M6