



BS-BATTERY Batterie "BTX7L / BTX7L-BS"

MTF, wartungsfrei

Das mitgelieferte Säurepack nach Entfernen des Klebestreifens aufstecken und gleichmäßig in alle Zellen einlaufen lassen. Für etwa 1-2 Stunden stehen lassen und dann die Siegelleiste fest aufdrücken. Einmal gefüllt ist die Batterie versiegelt und eine weitere Wartung ist nicht notwendig.

Achtung: Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich! Diese versiegelten (MTF) Batterien niemals öffnen, aufbohren oder die Verschlusskappenleiste entfernen!

UVP 40,97 €

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	300620
EAN	3661451001205
UVP	40,97 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	BS-BATTERY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	2.165 kg

Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	mit Säurepack , wartungsfrei
Breite	70.0 mm
Einsatzbereich	Motorrad
Energie	76.80 Wh
Entlüftung	intern
Füllmenge	0.3 l
Höhe	130.0 mm
Kaltstartstrom CCA (EN)	100 A
Kapazität 10 Hr	6.0 Ah
Kapazität 20 Hr	6.3 Ah

Länge	113.0 mm
Minuspol	vorne links
Pluspol	vorne rechts
Spannung	12 V
Vergleichsnummer	BTX7L-BS
Verschraubung	M5