



## BS-BATTERY Batterie "BTZ10S / BTZ10S-BS"

MTF, wartungsfrei

Das mitgelieferte Säurepack nach Entfernen des Klebestreifens aufstecken und gleichmäßig in alle Zellen einlaufen lassen. Für etwa 1-2 Stunden stehen lassen und dann die Siegelreste fest aufdrücken. Einmal gefüllt ist die Batterie versiegelt und eine weitere Wartung ist nicht notwendig.

**Achtung:** Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich! Diese versiegelten (MTF) Batterien niemals öffnen, aufbohren oder die Verschlusskappenleiste entfernen!

**Preis: 32,51 €**

### Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	300696
EAN	3661453006963
UVP	60,44 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	BS-BATTERY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	3.258 kg

### Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	mit Säurepack , wartungsfrei
Breite	88.0 mm
Einsatzbereich	Motorrad
Energie	110.00 Wh
Entlüftung	intern
Füllmenge	0.4 l
Höhe	93.0 mm
Kaltstartstrom CCA (EN)	190 A
Kapazität 10 Hr	8.6 Ah
Kapazität 20 Hr	9.0 Ah
Länge	150.0 mm
Minuspol	vorne rechts

**Pluspol** vorne links

**Spannung** 12 V

**Verschraubung** M6