



## BS-BATTERY Batterie "HBB16A-A"

Standard, inkl. Säurepack

Standard Batterien sind trocken vorgeladen, vor Inbetriebnahme die Batterie mit Batteriesäure befüllen und ca. 1-2 Stunden offen stehen lassen, anschließend Entlüftungsschlauch aufstecken und Batterie dann anschließen.

Achtung: Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich!

**Preis: 37,45 €**

### Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	310583
EAN	3661453105833
UVP	70,90 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	BS-BATTERY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	5.4 kg

### Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	Standard , mit Säurepack
Breite	91.0 mm
Einsatzbereich	Motorrad
Energie	204.80 Wh
Entlüftung	links mittig
Höhe	180.0 mm
Kaltstartstrom CCA (EN)	210 A
Kapazität 10 Hr	16.0 Ah
Kapazität 20 Hr	16.8 Ah
Länge	151.0 mm
Minuspol	vorne rechts
Pluspol	vorne links

**Spannung** 12 V

**Verschraubung** M6