Batterien,Akkus

BS-BATTERY Batterie "BB12AL-A"

Standard, inkl. Säurepack

Standard Batterien sind trocken vorgeladen, vor Inbetriebnahme die Batterie mit Batteriesäure befüllen und ca. 1-2 Stunden offen stehen lassen, anschließend Entlüftungsschlauch aufstecken und Batterie dann anschließen.
Achtung: Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich!

UVP: 59,65 €

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	310563
EAN	3661453105635
UVP	59,65 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	BS-BATTERY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	4.405 kg

Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	mit Säurepack , Standard
Breite	80.0 mm
Einsatzbereich	Motorrad
Energie	153.60 Wh
Entlüftung	links mittig
Füllmenge	0.8 l
Höhe	160.0 mm
Kaltstartstrom CCA (EN)	155 A
Kapazität 10 Hr	12.0 Ah
Kapazität 20 Hr	12.6 Ah
Länge	134.0 mm
Minuspol	vorne links
Pluspol	vorne rechts
Spannung	12 V
Vergleichsnummer	BB12AL-A
Verschraubung	M6