



BS-BATTERY Batterie "BB12A-A"

Standard, inkl. Säurepack

Standard Batterien sind trocken vorgeladen, vor Inbetriebnahme die Batterie mit Batteriesäure befüllen und ca. 1-2 Stunden offen stehen lassen, anschließend Entlüftungsschlauch aufstecken und Batterie dann anschließen.

Achtung: Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich!

Preis: 30,26 €

Stammdaten

| | |
|----------------------------|---------------|
| Lieferanten-Artikelnummer: | 310561 |
| EAN | 3661451003315 |
| UVP | 56,27 € |
| SB-Artikel | Nein |
| Marke/Lieferant: | BS-BATTERY |
| Mengeneinheit | STÜCK |
| Gewicht | 3.9 kg |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Art | Artikel |
| Ausführung | Standard , mit Säurepack |
| Breite | 80.0 mm |
| Einsatzbereich | Motorrad |
| Energie | 153.60 Wh |
| Entlüftung | links mittig |
| Füllmenge | 0.8 l |
| Höhe | 160.0 mm |
| Kaltstartstrom CCA (EN) | 155 A |
| Kapazität 10 Hr | 12.0 Ah |
| Kapazität 20 Hr | 12.6 Ah |
| Länge | 134.0 mm |

Minuspol vorne rechts

Pluspol vorne links