



BS-BATTERY Batterie "BB9L-A2"

Standard, inkl. Säurepack

Standard Batterien sind trocken vorgeladen, vor Inbetriebnahme die Batterie mit Batteriesäure befüllen und ca. 1-2 Stunden offen stehen lassen, anschließend Entlüftungsschlauch aufstecken und Batterie dann anschließen.

Achtung: Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich!

Preis: 24,01 €

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	310598
EAN	3661453105987
UVP	44,65 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	BS-BATTERY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	2.985 kg

Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	Standard , mit Säurepack
Breite	75.0 mm
Einsatzbereich	Motorrad
Energie	115.20 Wh
Entlüftung	links mittig
Füllmenge	0.6 l
Höhe	139.0 mm
Kaltstartstrom CCA (EN)	124 A
Kapazität 10 Hr	9.0 Ah
Kapazität 20 Hr	9.5 Ah
Länge	135.0 mm

Minuspol	vorne links
Pluspol	vorne rechts
Spannung	12 V
Verschraubung	M5