



BS-BATTERY Batterie "BTX20A-BS"

MTF, wartungsfrei

Das mitgelieferte Säurepack nach Entfernen des Klebestreifens aufstecken und gleichmäßig in alle Zellen einlaufen lassen. Für etwa 1-2 Stunden stehen lassen und dann die Siegelteile fest aufdrücken. Einmal gefüllt ist die Batterie versiegelt und eine weitere Wartung ist nicht notwendig.

Achtung: Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich! Diese versiegelten (MTF) Batterien niemals öffnen, aufbohren oder die Verschlusskappenleiste entfernen!

Preis: 57,17 €

Stammdaten

| | |
|----------------------------|---------------|
| Lieferanten-Artikelnummer: | 300808 |
| EAN | 3661451001120 |
| UVP | 106,29 € |
| SB-Artikel | Nein |
| Marke/Lieferant: | BS-BATTERY |
| Mengeneinheit | STÜCK |
| Gewicht | 5.18 kg |

Technische Daten

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Art | Artikel |
| Ausführung | mit Säurepack , wartungsfrei |
| Breite | 87.0 mm |
| Einsatzbereich | Motorrad |
| Energie | 230.40 Wh |
| Entlüftung | intern |
| Füllmenge | 0.8 l |
| Höhe | 161.0 mm |
| Kaltstartstrom CCA (EN) | 270 A |
| Kapazität 10 Hr | 18.0 Ah |
| Kapazität 20 Hr | 18.9 Ah |

| | |
|----------------------|--------------|
| Länge | 150.0 mm |
| Minuspol | vorne rechts |
| Pluspol | vorne links |
| Spannung | 12 V |
| Verschraubung | M6 |