



## YUASA Batterie "YT12B / YT12B-BS"

MTF, wartungsfrei

Das mitgelieferte Säurepack nach Entfernen des Klebestreifens aufstecken und gleichmäßig in alle Zellen einlaufen lassen. Für etwa 1-2 Stunden stehen lassen und dann die Siegelteile fest aufdrücken. Einmal gefüllt ist die Batterie versiegelt und eine weitere Wartung ist nicht notwendig.

**Achtung:** Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich! Diese versiegelten (MTF) Batterien niemals öffnen, aufbohren oder die Verschlusskappenleiste entfernen!

**Preis: 57,48 €**

### Stammdaten

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Lieferanten-Artikelnummer: | YT12B-BS-CP   |
| EAN                        | 5050694004582 |
| UVP                        | 114,00 €      |
| SB-Artikel                 | Nein          |
| Marke/Lieferant:           | YUASA         |
| Mengeneinheit              | STÜCK         |
| Gewicht                    | 3.982 kg      |

### Technische Daten

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Art                     | Artikel                      |
| Ausführung              | mit Säurepack , wartungsfrei |
| Breite                  | 69.0 mm                      |
| Einsatzbereich          | Motorrad                     |
| Energie                 | 128.00 Wh                    |
| Entlüftung              | intern                       |
| Füllmenge               | 0.5 l                        |
| Höhe                    | 130.0 mm                     |
| Kaltstartstrom CCA (EN) | 210 A                        |
| Kapazität 10 Hr         | 10.0 Ah                      |
| Kapazität 20 Hr         | 10.5 Ah                      |
| Länge                   | 150.0 mm                     |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Minuspol</b>      | vorne rechts |
| <b>Pluspol</b>       | vorne links  |
| <b>Spannung</b>      | 12 V         |
| <b>Verschraubung</b> | M6           |