



## BS-BATTERY Batterie "BT7B-BS"

MTF, wartungsfrei

Das mitgelieferte Säurepack nach Entfernen des Klebestreifens aufstecken und gleichmäßig in alle Zellen einlaufen lassen. Für etwa 1-2 Stunden stehen lassen und dann die Siegelleiste fest aufdrücken. Einmal gefüllt ist die Batterie versiegelt und eine weitere Wartung ist nicht notwendig.

**Achtung:** Bei Batterien ab 12 V evtl. nachladen erforderlich! Diese versiegelten (MTF) Batterien niemals öffnen, aufbohren oder die Verschlusskappenleiste entfernen!

**Preis: 21,10 €**

### Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	300626
EAN	3661451001267
UVP	39,24 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	BS-BATTERY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	2.154 kg

### Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	mit Säurepack , wartungsfrei
Breite	65.0 mm
Einsatzbereich	Motorrad
Energie	83.20 Wh
Entlüftung	intern
Füllmenge	0.3 l
Höhe	93.0 mm
Kaltstartstrom CCA (EN)	110 A
Kapazität 10 Hr	6.5 Ah
Kapazität 20 Hr	6.8 Ah
Länge	150.0 mm
Minuspol	vorne rechts

**Pluspol** vorne links

**Spannung** 12 V

**Verschraubung** M5