



FULCRUM Laufradsatz "Wind 40C C17"

HG 8-11

Preis: 885,77 €

FULCRUM Laufradsatz "Wind 40C C17" Beim Modell FULCRUM "Wind 40C C17" ist "Allround" das Stichwort, was jedoch nicht zu Lasten der Performance geht: Dieser Laufradsatz wurde für tägliche Ausfahrten auf allen Straßen entwickelt, beispielsweise zum Training oder für ein Langstreckenrennen mit der Stammgruppe. Dabei spielt das vollständig aus unidirektionalen Carbonfasern hergestellte 40 mm-Profil seine Stärken auf: Aerodynamik und Stabilität an langen Flachlandetappen, Leichtigkeit und Agilität bei Tempowechseln bergauf, Sicherheit und Wendigkeit bei technisch anspruchsvollen Abfahrten. Sie werden das ausgewogene und harmonische Zusammenspiel zwischen Ihrem Rennrad und den Wind 40 sofort bemerken: einfach montieren und eine neue Leistungsstufe entdecken. Zu diesem Zweck hat unsere R&D-Abteilung verschiedene der bewährtesten Technologien kombiniert: Die aus unidirektionalen Carbonfasern hergestellte Felge ist vom Mo-Mag-Typ und kommt daher ohne Nippellöcher aus, was der Steifigkeit und Zuverlässigkeit zugute kommt. Die mit dem AC3-Laserverfahren bearbeiteten Bremsflanken sorgen für Bremsleistungen wie nie zuvor: Durch die Laserbearbeitung werden Harzrückstände auf der Kontaktfläche mit den Bremschuhen mit beispielloser Präzision beseitigt, um das Verhalten unter allen Bedingungen zu verbessern, bis zu 30 % beim erschwerten Einsatz bei Regen. Um die volle Leistung beim Beschleunigen zu übertragen, wurde auf der Kassettenseite ein Oversize-Flansch verbaut, mit nach dem Two-to-one-Schema angeordneten Aero-Speichen. Wind 40: Technologie, Leistung, Substanz, aber am Ende wird es den Charakter Ihres Rennrads komplett verändern.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	RW40-CFRS
EAN	8057017985938
UVP	1.349,00 €
Fedas-Code	160463
DST-Code	2P01
Bidex-Code	204070
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	FULCRUM
Mengeneinheit	PAAR
Gewicht	1.74 kg

Technische Daten

Achse	Hohlachse 9 mm , Hohlachse 10 mm
Anbau	Laufradsatz
Art	Artikel
Bremssystem	für Felgenbremse
Einbaubreite	100 mm , 130 mm
Einsatzbereich	Renn

Felgenart	Clincher
Felgenfarbe	schwarz
Freilaufkörper	HG
Hauptfarbe	schwarz
Laufradgröße	28 "
Nabenfarbe	schwarz
Schaltungssystem	8-fach , 9-fach , 10-fach , 11-fach
Speichenfarbe	schwarz
Speichenmaterial	Niro