Batterieladegeräte

tecMATE Batterieladegerät "BatteryMATE 150-9"

Ladungsprüfer und Ladegerät in einem

Schnelle Aktivierung neuer Batterien - 30-minütige Aktivierungsladung nur für neue Batterien, die unmittelbar vor dem Laden mit Säure befüllt wurden, wie STD-Nassbatterien mit abnehmbaren Verschlusskappen und "trocken geladene" AGM-MF-Batterien, die mit einem speziellen separaten Säurepack geliefert werden.

Ladungsprüfer wählbar von 15A bis 150A - Testet automatisch den Anlassstrom der Batterie bis 330CCA. In einem 3-sekündigen Test wird das normale Anlassen/Anspringen des Motors simuliert, in einem 15-sekündigen Test wird der Gesundheitszustand der Batterie ermittelt.

Motorsportspezifischer Ladealgorithmus - 4-stufige Ladung rettet jede 12 V-Batterie. MF-Modus lässt bis zu 16,9 V für "trocken geladene" AGM-Batterien zu.

Temperaturregulierte Ladung - Die Ladespannung wird der Umgebungstemperatur angepasst. (-4 mV / °C / Zelle über / unter 68 °F / 20 °C).

Exakte Spannungsmessung - die Ladekabel sind mit integrierten Spannungssensordrähten für die exakte Spannungsmessung an der Batterie versehen.

Benutzerfreundlich - der Kombinationsfeldschalter mit 6 Positionen erlaubt die Auswahl des korrekten Prüf- und Ladestroms für die angeschlossene Batterie. TESTEN und dann entsprechend dem Ergebnis die maximale Ladedauer wählen, die Taste LADEN drücken. Das Programm schließt die Ladung automatisch ab und prüft dann die Batterie.
- LADESTROM: 9 A Maximum, 1, 2, 3, 5, 7, 9 Amp-Auswahl.
- PRÜFSTROM: 150 A Maximum, 15, 35, 50, 70, 100, 150 Amp-Auswahl.
- VERWENDUNG: Räume/Werkstattumgebung (niedrigste Temperatur: -4 °F / -20 °C).
- RETTUNG: Start mit niedriger Spannung von 1 V + Desulfatierungsrettung mit hoher Leistung.
- IDEAL FÜR: STD, AGM & GEL 12 V-Batterien von 2-40 Ah.
- EINGANG: Wählbar 110-120VAC / 220-240VAC 50-60Hz, mit Hauptschalter und auswechselbarer Sicherung.
- AUSFÜHRUNG: Belüftetes Industrietischgehäuse mit optionaler Wandhalterung (TS-218), 6ft / 180cm Netzkabel und 1 Paar 6ft / 180cm Ladekabeln für hohe Stromaufnahme mit Hochleistungsbatterieklemmen.

SICHER: Kein Risiko der Überladung. Funkenunterdrückung. Sicher für die langfristige Batteriewartung. Automatische Abschaltung bei Kurzschluss oder abgeklemmter Batterie. 2 Jahre Garantie.

UVP: 689,01 €

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	10184-00
UVP	689,01 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	tecMATE
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	6.955 kg

Technische Daten

Art	Artikel
Artikelart	Batterieladegerät

Ausführung	Werkstattgerät
Batterietyp	AGM , MTF , Standard
Eigenschaften	Kurzschlussschutz , Überladeschutz
Einsatzbereich	Motorrad , Roller
Hauptfarbe	schwarz
Ladestrom / Belastbarkeit	9.0 A
Spannung	12 V

Weitere Produktbilder

Batterieladegeräte