



CONTEC Parallelogramm-Federsattelstütze "SP-060 Slim"

Ø 30,9 mm, 400 mm lang

UVP 89,95 €

Leichtere Stütze, leichtere FahrtDas Letzte, was ein Radfahrer von seinen Touren mitnehmen will, ist ein schmerzender Rücken. Abhilfe schafft die Parallelogramm-Federsattelstütze "SP-060 Slim" von CONTEC. Aus Aluminium bestehend, ist dieses Modell schlank und leicht, aber trotzdem stabil. Durch eine effektive Federung sorgt sie für noch mehr Stabilität und Ruhe beim Fahren. Hintergründe für diese Eigenschaften sind eine harmonische Ein-Feder-Bewegung, die "Pivotal Parallel Link Performance" und die neuen Lager in den Pivots, die den Unebenheiten auf der Fahrbahn entgegenwirken und die Belastung durch Steine, Schlaglöcher und andere Hindernisse somit abdämpfen. Die Sattelstütze ist in der Farbe Schwarz und in 3 verschiedenen Rohrgrößen verfügbar. Ihre Gesamtlänge beträgt 350 mm, die Aufbauhöhe 110 mm. Erhältlich ist sie sowohl mit 27,2, 30,9 als auch mit 31,6 mm Ø. Die Federsattelstütze ist standardmäßig auf Personen mit einem Gewicht von 70 bis 85 kg ausgelegt. Mithilfe von Austauschfedern federt sie aber auch bei einem Fahrergewicht von 50 bis 70 kg, von 85 bis 100 kg oder von 100 bis 130 kg optimal. Das komplexe Parallelogramm-System der "SP-060 Slim" von CONTEC sorgt für zusätzlichen Komfort und eine starke Dämpfung. Wer einmal dieses neue, entspanntere Fahrgefühl erlebt hat, wird es nicht mehr missen wollen.

Stammdaten

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Lieferanten-Artikelnummer: | PM-705N 400MM 30,9 |
| EAN | 4251507918565 |
| UVP | 89,95 € |
| SB-Artikel | Ja |
| DST-Code | 2C03 |
| Bidex-Code | 206020 |
| Fedas-Code | 160253 |
| Marke/Lieferant: | CONTEC |
| Mengeneinheit | STÜCK |
| Gewicht | 0.65 kg |

Technische Daten

| | |
|--------------------|-------------------|
| Art | Artikel |
| Ausführung | Federsattelstütze |
| Durchmesser | 30,9 mm |
| Fahrergewicht max. | 85 kg |
| Fahrergewicht min. | 70 kg |

| | |
|------------|----------|
| Federweg | 27.00 mm |
| Hauptfarbe | schwarz |
| Länge | 400.0 mm |

Weitere Produktbilder

