



## CONTEC Kette "Classic C.8"

116 Glieder, ca. 340 g, SB-verpackt

**Preis: 6,50 €**

Die Kette für alle Anforderungen Ob sportliches Singlespeed oder robustes City-Bike mit Nabenschaltung - die Kette "Classic" von CONTEC ist immer eine gute Wahl für alle, die Wert auf Qualität und Wirtschaftlichkeit legen. Die Kette "Classic" eignet sich für alle Naben- und Singlespeed-Antriebe mit nur einem Ritzel und ist SB-verpackt in den Abmessungen 1/2 x 3/32" erhältlich. Sie zeichnet sich durch eine hohe Laufruhe und lange Haltbarkeit aus und ist deshalb ein ideales Ersatzteil für beanspruchte City-Bikes. Dank des praktischen Verschlussglieds, das im Lieferumfang enthalten ist, gestaltet sich die Montage und Demontage der Kette kinderleicht: Die Enden der Kette werden einfach auf die Pins des Verschlussglieds gesteckt und dieses dann zusammengedrückt und verschlossen. Die CONTEC Kette "Classic" ist perfekt für alle, die täglich auf ihr Rad angewiesen sind und Wert auf solide Qualität legen.

### Stammdaten

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Lieferanten-Artikelnummer: | TA- OCTO      |
| EAN                        | 4250311300320 |
| UVP                        | 12,95 €       |
| Bidex-Code                 | 202050        |
| SB-Artikel                 | Ja            |
| DST-Code                   | 2R03          |
| Fedas-Code                 | 160364        |
| Marke/Lieferant:           | CONTEC        |
| Mengeneinheit              | STÜCK         |
| Gewicht                    | 0.336 kg      |

### Technische Daten

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Anzahl Kettenglieder  | 116 St.         |
| Art                   | Artikel         |
| Breite                | 7,3 mm          |
| Breite Zoll           | 3/32 "          |
| Hauptfarbe            | silber          |
| Inkl. Verschlussglied | ja              |
| Schaltungsart         | Kettenschaltung |
| Systemkompatibilität  | 8-fach          |
| Teilung               | 1/2             |