

BRENNABOR Trekkingrad "T-60" Mod. 22

Wave, 28", telegrey matt / strong cool grey matt, 3x8-Gang SHIMANO "Acera", 55 cm / L

UVP: 1.099,00 €

Das "T-60" von BRENNABOR ist dein Fahrrad, wenn du gern sportlich unterwegs bist, gern auch mal bis ins Mittelgebirge. Mit insgesamt 18 Gängen bedient die SHIMANO Kettenschaltung jeden Trittfrequenzwunsch, von schnellen Abfahrten bis kurzen Kletterpassagen.Doch nicht nur die große Gangspreizung, sondern auch das Tapered Steuerrohr unterstreicht die Sportlichkeit des Bikes. Der Gabelschaft ist breiter und steigert dadurch die Belastbarkeit. Außerdem sind die größeren Lager weniger anfällig für Verschleißerscheinungen. Für zuverlässiges halten sind die hydraulischen Scheibenbremsen (180 mm) da. Auch bei Nässe lassen sich ihre Kräfte wohl dosieren. Kommt es drauf an, sind sie auch spontan bissig zur Stelle.Willkommenen Touren-Komfort liefert die Gabel mit 75 mm Federweg. Auf wurzeligen Waldwegen spielt sie ihre Stärken am besten aus. Doch auch auf Kopfsteinpflaster in der Stadt gleicht sie Unebenheiten aus - gemeinsam mit den 50 mm breiten Reifen.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	12316515-2203
EAN	4251507973830
UVP	1.099,00 €
Bidex-Code	102010
Fedas-Code	155011
SB-Artikel	Nein
DST-Code	1B00
Marke/Lieferant:	BRENNABOR
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	18.7 kg

Technische Daten

Antrieb	Kette
Artikelart	Trekkingrad
Ausstattung	Federgabel , Kettenschutz , Nabendynamo , Schutzbleche , Systemgepäckträger
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	nein
Farbbezeichnung	telegrey matt / strong cool grey matt
Gabelfederweg	75 mm
Geschlecht	Damen

Gänge	24-Gang
Hauptfarbe	grau
Kategorie	Trekkingrad
Laufradgröße	28 "
Material	Aluminium
Modellreihe	T-60
Nebenfarbe	grau
Rahmenform	Wave
Rahmengröße	L
Rahmenhöhe	55 cm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	3x8-Gang SHIMANO "Acera"
Zulässiges Systemgewicht	130 kg
Übersetzung	3x 8-fach

Spezifikationen

Bremse H.R.	SHIMANO "Altus ST-EF505 / BR-MT200"
Bremse V.R.	SHIMANO "Altus ST-EF505 / BR-MT200", Post Mount, 2-fach
Bremsscheibe H.R.	SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, Center Lock
Bremsscheibe V.R.	SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, Center Lock
Dynamo	SHIMANO "DH-3D37-QR"
Felgen	SCHÜRMANN "YAK DISC 21", 32 Loch, geöst
Gabel	SR SUNTOUR "SF22-NX1", 63 mm Federweg, Schnellspanner
Gepäckträger H.R.	Aluminium
Griffe	CONTEC "Tour Wing Eco"
Innenlager	CHINHAUR
Kette / Riemen	KMC "Z8", 8-fach
Kettenblatt / Riemenscheibe	22/36
Kettenradgarnitur	SHIMANO "FC-MT210", 170 mm, 30/46 Zähne
Kettenschutz	SKS "Chainblade", Ø 19,9 cm
Lenker	680 mm, Ø 31,8 mm
Nabe H.R.	Center Lock, Schnellspanner
Nabe V.R.	SHIMANO "DH-3D37-QR"
Pedale	UNION "SP-822"
Rahmen	Intube Bosch Gen. 4, BES2, Aluminium, Wave, 55 cm
Reifen H.R.	CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, Reflex
Reifen V.R.	CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, Reflex
Rücklicht	CONTEC "TL-135"
Sattel	Selle Royal "Essenza Plus", Moderate
Sattelstütze	ZOOM "SP-C255/ISO-M", Ø 30,4 mm, 350 mm lang
Schalthebel	SHIMANO "Acera SL-EF505"
Schaltwerk	SHIMANO "Acera RD-T3000"

Scheinwerfer	CONTEC "DLUX 30 N++", 30 Lux
Schutzbleche	SKS "A 56"
Speichen	Niro, 2,00 mm, schwarz
Ständer	URSUS "R81 - Wave Rear"
Umwerfer	SHIMANO "Acera FD-T3000-2", Top Swing
Vorbau	ZOOM "TDS-D299N-8/FOV", 75 mm lang, verstellbar
Zahnkranz / Riemenscheibe	SHIMANO "Altus CS-HG31", 11-34 Zähne