



CONWAY Elektro-MTB Hardtail "Cairon S 2.0 500" Mod. 22

Trapez, 27,5", lightgrey matt / berry metallic, SHIMANO "Altus RD-M2000", 9speed, 42 cm / S

Preis: 1.449,95 €

Zuverlässiges Trail- und Tourenbike Ausgewogen-sportlich geht's mit dem "Cairon S 2.0 500" ins Gelände! Das Einstiegsmodell der E-MTB-Reihe startet mit einem frischen Rahmen ins neue Modelljahr. Der Akku befindet sich nun vollständig im Unterrohr integriert und speist mit 500 Wh den BOSCH "Performance CX" Mittelmotor. Der neue Rahmen macht das Bike schlanker und verleiht ihm eine aufgeräumte Optik. Die Feinarbeit beim Antrieb übernimmt die 9-fach SHIMANO "Altus" Kettenschaltung. Wer stark beschleunigt, muss auch punktgenau abbremmen: Das erledigen überaus zuverlässig die hydraulischen Scheibenbremsen von TEKTRO mit ihrem 180 mm Scheibendurchmesser. Trail- und tourentauglich wird das E-Hardtill mit der RST Federgabel, die mit ihren 120 mm viel Ausgleichsarbeit leistet. Mit den großen 29er Laufrädern hat das "Cairon S 2.0 500" eh schon den Grundstein für holperige Pisten gelegt. In Kombination mit dem grobstolligen Profil der SCHWALBE "Tough Tom" Reifen ist das Bike auf Trails ausgelegt.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	22080785
EAN	4251507980425
UVP	2.699,95 €
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	23.5 kg

Technische Daten

Akkukapazität	500.0 Wh
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Performance Line CX
Antriebsvariante	Mittelmotor
Ausstattung	Elektronische Schiebehilfe , Federgabel
Bosch Smart System	nein
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	ja

Farbbezeichnung	lightgrey matt / berry metallic
Gabelfederweg	120 mm
Geschlecht	Damen
Gänge	9-Gang
Hauptfarbe	grau
Kategorie	Hardtail
Kettenstrebe	445 mm
Laufgradgröße	27,5 "
Material 1	Aluminium
Modellreihe	Cairon
Motorleistung	250 W
Nebenfärb	violett
Oberrohr	578 mm
Radstand	1145 mm
Rahmenform	Trapez
Rahmengröße	S
Rahmenhöhe	42 cm
Reach	408 mm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	SHIMANO "Altus RD-M2000", 9speed
Sitzrohr	420 mm
Sitzwinkel	74.0 °
Stack	616 mm
Steuerrohr	130 mm
Steuerrohrwinkel	67.0 °
Unterstützung	bis 25 km/h
Vorbaulänge	75.0 mm
Zulässiges Systemgewicht	130 kg
Übersetzung	1x 9-fach

Weitere Produktbilder

