



## VICTORIA Trekkingrad "TREQANA 9" Mod. 23

Diamant, 28", metro grey, 8-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf, 56 cm / L

**Preis: 990,00 €**

Schlank, puristisch, funktional und mit Volllausstattung. So lauten die Zutaten für unseren Urban Athlete. Dank 8-Gang Nabe mit Freilauf und Riemen sowie der leichten Alugabel hat es dynamische Züge und kann im Alltag quasi wartungsfrei genutzt werden. Gut, ab und an schauen, ob alle Funktionen noch tadellos funktionieren, muss schon sein. Aber das war es dann auch. Ab geht's zur nächsten Runde durch die City. Verlässlich sind die hydraulischen Scheibenbremsen. Die Verzögerung lässt sich gut dosieren. In brenzigen Situationen kann sie aber ordentlich zupacken – auch bei Nässe. Den Dämpfungskomfort übernehmen die 47 (!) mm breiten Urban Contact Reifen von Continental. Am Racktime "Eco 2.0 Tour"- Systemgepäckträger können sämtliche Taschen und Körbe mit entsprechendem Befestigungssystem angebracht werden. Mit bis zu 25 kg kann er beladen werden. Das ist genug Kapazität, um einen Rucksack fürs Büro mitzunehmen und auf dem Heimweg Einkäufe fürs Abendessen hinzuzuladen. Der 50 Lux helle Scheinwerfer von CONTEC leuchtet sicher den Weg nach Hause, wohingegen das Rücklicht vor allem mit der Standlichtfunktion überzeugt

### Stammdaten

EAN	4251971114593
UVP	1.399,00 €
Bidex-Code	102010
Fedas-Code	155011
SB-Artikel	Nein
DST-Code	1B00
Marke/Lieferant:	VICTORIA
Mengeneinheit	STÜCK

### Technische Daten

Antrieb	Riemen
Ausstattung	Kettenschutz , Nabendynamo , Schutzbleche
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	nein
Farbbezeichnung	metro grey
Geschlecht	Herren
Gänge	8-Gang
Hauptfarbe	grau
Kategorie	Trekkingrad
Kettenstrebe	460 mm

<b>Laufradgröße</b>	28 "
<b>Material 1</b>	Aluminium
<b>Modellreihe</b>	Treqana
<b>Oberrohr</b>	600 mm
<b>Radstand</b>	1110 mm
<b>Rahmenform</b>	Diamant
<b>Rahmengröße</b>	L
<b>Rahmenhöhe</b>	56 cm
<b>Reach</b>	391 mm
<b>Schaltungsart</b>	Nabenschaltung
<b>Schaltungsname</b>	8-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf
<b>Sitzrohr</b>	560 mm
<b>Sitzwinkel</b>	72.5 °
<b>Stack</b>	640 mm
<b>Steuerrohr</b>	180 mm
<b>Steuerrohrwinkel</b>	70.5 °
<b>Zulässiges Systemgewicht</b>	130 kg
<b>Überstandshöhe</b>	865 mm