



CONWAY MTB Full-Suspension "RLC FS 6.9" Mod. 23

Full Suspension, 29", bronze metallic matt / black metallic, 12-Gang SHIMANO "XT", 43 cm / S

Preis: 2.058,95 €

Mit mehr Federweg wartet das "RLC FS 6.9" auf - und qualifiziert sich so als waschechtes Marathon- und Downcountry Bike. Mit 120 mm werden alle Unebenheiten glattgebügelt, die dem CONWAY "RLC FS 6.9" auf Cross-Country- oder Marathonstrecken vor die Räder kommen. Für volle Kraftübertragung ist das Vollcarbon-Race-Fully leicht und seitensteif. Deinen Antrieb setzt die SHIMANO "Deore XT Shadow Plus" Schaltung mit ihren 12 Gängen um. Aus der gleichen Familie stammen die hydraulischen Scheibenbremsen. Das Stollenprofil der Reifenkombi von SCHWALBE, vorne "Racing Ray" und hinten "Racing Ralph" in Evo-Qualität, 60 mm Breite mit Addix Compound, gibt dir genügend Grip auf losem Boden. Zur Seitensteifigkeit und viel Antriebspower tragen die DT SWISS "X 1900 Spline" Laufräder bei. Die Gene des Race-Fullys stammen von den CONWAY-Geschwistern "WME" und "RLC", seine Fahrweise ist entsprechend sportlich, die Sitzposition dennoch langstreckentauglich. Die "RLC FS"-Reihe ist darüber hinaus für die FOX "Livevalve" Federungssysteme vorbereitet.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	BK23HA0250
EAN	4251971103184
UVP	3.499,95 €
Bidex-Code	101020
DST-Code	1E00
Fedas-Code	154040
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	12.2 kg

Technische Daten

Antrieb	Kette
Ausstattung	Dämpfer , Federgabel
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	nein
Farbbezeichnung	bronze metallic matt / black metallic
Gabelfederweg	120 mm
Geschlecht	Herren
Gänge	12-Gang

Hauptfarbe	gold
Kategorie	Full Suspension
Kettenstrebe	445 mm
Laufgradgröße	29 "
Material 1	Carbon
Modellreihe	RLC
Nebenfarbe	schwarz
Oberrohr	575 mm
Radstand	1119 mm
Rahmenfederweg	100 mm
Rahmenform	Full Suspension
Rahmengröße	S
Rahmenhöhe	43 cm
Reach	424 mm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	12-Gang SHIMANO "XT"
Sitzrohr	425 mm
Sitzwinkel	72.0 °
Stack	586 mm
Steuerrohr	95 mm
Steuerrohrwinkel	69.5 °
Vorbaulänge	60.0 mm
Zulässiges Systemgewicht	130 kg
Übersetzung	1 x 12-fach

Weitere Produktbilder

