



CONTEC Tubeless-Ventil "FastAir TL II MTB"

M, für Felgentiefe 21,5 - 29,5 mm

Preis: 14,99 €

Die neue Generation unserer CONTEC Tubeless-Ventile "FastAir TL II" wartet für dich mit seinen bekannten hervorragenden Eigenschaften auf: Simple Tubeless-Montage ohne Kompressor oder Tire Booster, nur mit Standpumpe – die einmalige Ventil-Konstruktion erlaubt 300% mehr Luftdurchfluss als ein normales Presta-Ventil. Durch den größeren Durchmesser des Ventilkerns kann dieser nicht durch Tubeless-Dichtmittel verstopfen. Einfüllen und Abpumpen von Dichtmittel ohne Sauerei – das Dichtmittel kann mittels unseres Injectors durch das montierte Ventil eingefüllt und abgelassen werden, wenn du willst direkt vor oder nach deiner Ausfahrt. So kannst du sicher sein, stets genug und frisches Dichtmittel im Reifen zu haben. Kompatibel mit Tire Inserts – die neue Basis macht es möglich, die Ventile mit sogenannten Tire Inserts zu benutzen, ohne dass diese den Luftfluss des Ventils blockieren. Hergestellt aus robustem CNC-gefräbtem Aluminium mit besonders widerstandsfähigem Aufbau für den Offroad-Einsatz. Erhältlich in drei verschiedenen Längen. Geeignet für Felgentiefen von 21,5 - 29,5 mm. Für das Aufpumpen empfehlen wir dir eine Stand- oder Handpumpe mit Feststellhebel am Pumpenkopf zu verwenden. Für Pumpenköpfe mit Schraubventil oder Co2-Pumpen benötigst du den passenden Ventiladapter "Pumpen Convertor FastAir" (0.331.043/1).

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	WR-HVVU-2-BK-S1
EAN	4251971138117
UVP	29,95 €
Fedas-Code	160470
DST-Code	2A03
Bidex-Code	204090
SB-Artikel	Ja
Marke/Lieferant:	CONTEC
Mengeneinheit	PACKUNG
Gewicht	0.008 kg

Technische Daten

Art	Zubehör
Einsatzbereich	MTB
Hauptfarbe	schwarz
Ventillänge	29.5 mm