

Hohlkammerfelgen,Alu-Felgen,Felgen

CONTEC Felge "Xeta"

35-584, 566 mm ERD (inkl. Speichenlöcher gemessen), 18,15 mm hoch, 35 mm Innenbreite, 39 mm Außenbreite, ca. 633 g

UVP 39,95 €

Die ideale Basis für den Aufbau eines Tubeless-Ready Laufrades für 27,5" (650B) Räder mit 32 Speichen. Dank der Hohlkammer-Bauweise ist die Xeta Felge aus 6063er Aluminium besonders leicht und stabil. Im fertigen Laufrad sind diese Felgen für ein Systemgewicht bis 150 kg geeignet. Mit 35 mm Felgeninnenweite passen Reifen in der Größe von 60 bis 75 mm auf die Felge. Die einfach geösten Nippellöcher sorgen für zusätzliche Haltbarkeit der Felge indem sie die Reibung zwischen Speichennippel und Felge verringern und zudem verhindern dass sich die Nippel in die Felge einarbeiten können. Die Xeta Felge ist nur für Laufräder mit Scheibenbremsen geeignet. Passendes Tubeless-Felgenband findest du in unserem CONTEC Sortiment.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	30008495
EAN	4251971141100
UVP	39,95 €
Bidex-Code	204010
Fedas-Code	160464
DST-Code	2P02
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	CONTEC
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	0.585 kg

Technische Daten

Art	Artikel
Ausführung	Hohlkammer
Breite	39.0 cm
Bremsaufnahme Nabe	Disc - 5-Loch , Disc - 6-Loch , Disc - Center Lock , Rollenbremse , Trommelbremse
Bremsenkompatibilität Felge	Disc
Bremsflanke	nein
E-Bike-Typ	ready
ETRTO	35-584
Felgenhöhe	18.2 mm
Felgenmodell	Xeta
Für Laufrad	ja
Hauptfarbe	schwarz
Höhe	18.0 cm
Laufradgröße	27,5 "
Speichenloch	einfach geöst
Speichenlochanzahl	32 Loch
Text Laufrad-Konfi	für E-Bike geeignet
Tubeless System	Tubeless Ready
Ventilart	Sclaverand (SV)

Zulässiges Systemgewicht

150 kg

Weitere Produktbilder

